KRAFT&DELE

LESNĺ A ZAHRADNĺ NÁŘADĺ Å UNIVERZÁLNĺ SEKERY Å EAN: 5903175337269

KD291

Univerz§ln² sekera 1000g se sklolamin§tovou n§sadou Fiberglass

Kompaktn² kempingov§, tesaŚsk§ a zahradn² univerz§ln² sekera s kovanou hlavou 1 000 g, dřevlkou 38 cm a fiberglass topŢrkem

1 000 G	380 MM	FIBERGLASS	PROTISKLUZ
HMOTNOST HLAVY	KOMPAKTNĺ DÉLKA	LEHKÁ PEVNÁ NÁSADA	BEZPEČNÝ TPR ÚCHOP

HLAVNĺ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ ATRIBUTY

- Ostřen§ ļepel z vysoce kvalitn² kovan® uhlí²kov® oceli brouģen§ diamantovou technologi² pro ļistŤ Śez a snadn® doostŚen²
- Ide§ln² hmotnost hlavy 1 000 g a celkov§ dřevlka 38 cm pro jednoru ļn² odvĎtvov§n², pŚ²pravu tŚ²sek a tesaŚsk® pr§ce
- N§sada ze skeln®ho vl§kna (Fiberglass) odol§v§ r§zŢm, nehnije, nevlhne a zachov§v§ si st§lou geometrii po mnoho let
- Tvarovan§ ergonomick§ rukojeŠ potaģen§ mĎkkou TPR pryž² poskytuje jistŤ a bezpeļnŤ ¼chop i za deģtĎ nebo v pracovn²ch rukavic²ch
- PraktickŤ z§vĎsnŤ otvor na konci topŢrka a ochrann® plastov® pouzdro na ostŚ² pro bezpeļnŤ transport a skladov§n²
- Dokonal® vyv§ģen² mezi kovanou ļepel² a lehkŤm topŢrkem zajiģŠuje optim§ln² kinetickŤ ¼ļinek pŚi minim§ln² vynaloģen® s²le

BEZPEČNOSTNĺ POKYNY PRO PRÁCI S UNIVERZÁLNĺ ZAHRADNĺ SEKEROU

Sekera je ostrŤ ŚeznŤ a sekac² n§stroj. PŚi pr§ci vģdy drģte n§stroj pevnĎ za tvarovanou ļ§st topŢrka a druhou rukou nikdy nepŚidrģujte sekan® dŚ²v² v bl²zkosti dopadu ostŚ²! Pouģ²vejte ochrann® brŤle a pracovn² rukavice. Sekejte vģdy na stabiln²m dŚevĎn®m ģpalku, nikdy ne na zemi, betonu ļi kamenech, kde hroz² okamģit® vyģt²pnut² bŠitu. Nepouģ²vejte sekeru jako kladivo ani do jej²ho tŤlu nebuģte ocelovŤm n§strojem. Po skonļen² pr§ce ļepel oļistĎte, nakonzervujte jemnŤm olejem a nasaĎte ochrann® pouzdro. Uchov§vejte mimo dosah dĎt².

PODROBNĆ TECHNICKĆ SPECIFIKACE KEMPINGOV£ SEKERY KD291 (1000 G / 38 CM)

Univerz§ln² kempingov§, lesnick§ a tesaśsk§ sekera **KRAFT&DELE KD291** o jmenovitė hmotnosti kovan® hlavy **1 000 g** a kompaktn² dėlce **380 mm** pśedstavuje ide§ln² n§stroj pro pobyt v pś²rodŀ, bushcraft, pś²pravu tś²sek na podpal, k§cen² n§letŢ, odvŀtvov§n² i pśesn® tesaśsk® opracov§n² tr§mŢ. Hlava sekery je z§pustkovŀ kov§na z uġlechtil® oceli **C55** s induk┆n²m kalen²m ostś² na **52ï56 HRC**. Ļepel je potaġena speci§ln²m **teflonovĪm povlakem (PTFE)**, kterĪ dramaticky sniġuje śeznĪ odpor a br§n² ulpªv§n² dśevn² pryskyśice. Kompozitn² n§sada **Fiberglass** je osazena ergonomickĪm TPR gripem s bezpe┆nostn²m otvorem pro z§vŀsn® poutko a dod§v§na s **ochrannĪm plastovĪm pouzdrem s integrovanĪm madlem**.

Konstruk┆n² a provozn² parametr	Specifikace kempingov® sekery KD291
Model a typov® ozna┆en²	KD291
VĪrobce a zna┆ka	KRAFT&DELE
Druh n§śad²	Univerz§ln² tesaśsk§, zahradn² a kempingov§ sekera
Hmotnost kovan® hlavy	1 000 g (1,0 kg)
Celkov§ hmotnost sekery	cca 1 380 g
Celkov§ dėlka n§stroje	380 mm
Materiśl hlavy sekery	Kovan§ vysoce uhlªkov§ n§strojov§ ocel C45 / CS
Povrchov§ ¼prava a ostśen²	Diamantovŀ brouġen® ostś² s ochrannĪm ┆ernŀnĪm n§tŀrem
Tvrdost bśitu ┆epele	50 ï 55 HRC (z·nov® kalen²)
Materiśl topŢrka	Odoln® kompozitn² skeln® vl§kno (Fiberglass)
Đchopov§ ergonomie	Mŀk┆enĪ protiskluzovĪ termoplastickĪ elastomer (TPR)
Mechanick® zajiġtŀn² spoje	Tepeln® nalisov§n² s chemickou fixac² vysokopevnostn²m epoxidem
VĪrobn² a bezpe┆nostn² norma	Ļ§N EN ISO 15601 / DIN 7287
Odolnost proti vlivŢm prostśed²	100% nete┆nost vŢ┆i vlhku, hnilobŀ, mrazu a UV z§śen²
Ochrann® prvky	GumovĪ chr§ni┆ bśitu a z§vŀsnĪ otvor pro transport a skladov§n²

TEFLONOVħ PTFE POVLAK ĻEPELE A KOMPAKTNĉ TOPŠRKO FIBERGLASS 38 CM

VĪhody teflonov®ho PTFE povlaku

Sn²ġen² tśen² aġ o 40 %: TeflonovĪ film PTFE umoġŕuje hladkĪ a hlubokĪ vnik ┆epele do dśevn²ch vl§ken s minim§ln²m vynaloġen²m s²ly.
Odolnost vŢ┆i smŢle a pryskyśici: Jehli┆nat§ smŢla neulpªv§ na povrchu; ┆epel zŢst§v§ ┆ist§ a nezasek§v§ se v syrov®m dśevŀ.
100% antikorozn² ochrana: Nepropustn§ polymern² vrstva dokonale chr§n² kovanou ocel C55 pśed vlhkost², deġtŀm i rann² rosou.

Kompaktn² topŢrko 38 cm a pouzdro s madlem

Perfektn² vyv§ġen² 380 mm: Dėlka 38 cm umoġŕuje silnĪ jednoru┆n² ġvih i jemn® pśites§v§n² obouru┆nŀ tŀsnŀ pod bśitem.
Tlumen² r§zŢ Fiberglass: Kompozitn² struktura ġetś² z§pŀst² a loket pśi odsek§v§n² tvrdĪch suchĪch vŀtv².
Plastov® pouzdro s madlem: Z§mkovĪ kryt bśitu s masivn²m madlem zaru┆uje bezpe┆n® noġen² na tź§r§ch a pśipevnŀn² k batohu.

BEZPEĻNOSTŇĉ PŕEDPISY PRO PRÁCI S KEMPINGOVOU SEKEROU DLE DIN 7287

Kompaktní sekera s hmotností 1000 g a ostrŤím bśitem je vysoce ¼ĺinnŤ śeznŤ n§stroj. Lehkov§ģn® zach§zení pśi tębośení ĺi k§cení pśedstavuje bezprostśední riziko hlubokŤích śeznŤích a seĺnŤích poranĎní!

PŕĉSNÝ ZÁKAZ PŕIDRĢOVÁNĉ DŕEVA RUKOU V BLĉZKOSTI BŕITU!

NIKDY NEPŕIDRĢUJTE SEKANÉ POLĉNKO ANI VĎTEV DRUHOU RUKOU V DOSAHU ĻEPELE! NejĺastĎjģ²m a nejz§vaģnĎjģ²m ¼razem pśi pśeśpravĎ tęśek je sklouznutí bśitu po suku a zasaģené prstŢ pśidrģuj²c² ruky. Pro sek§ní tęśek pouģívejte vŤhradnĎ bezpeĺnou techniku åspoleĺn®ho dopaduń (bśit pśiloģenŤ na polínko pśed ¼derem), kdy je volný ruka vģdy bezpeĺnĎ za z§dy nebo mimo z·nu dopadu!

POVINNÉ OSOBNĉ OCHRANNÉ POMŠCKY (OOPP) A PERIMETR V KEMPU

Pśedepsané osobní ochranné pomŢcky

- **Zrak a obliĺej:** Ochranné brŤle ĻSN EN 166; odletujících tęśsky pśi odvĎtvování mohou zpŢsobit poranĎní rohovky.
- **Pracovní rukavice:** Pevné rukavice dle EN 388 z usnĎ nebo syntetické kŢģe s protiskluzovou dlaní.
- **Pevné uzavśené obuv:** Koģené outdoorové nebo pracovní obuv chrání²c² tęśsky pśi odvĎtvování mohou zpŢsobit poranĎní rohovky.
- **VhodnŤ odĎv:** Odolné kalhoty z pevné tkaniny chrání²c² nohy pśed odletujících²mi vĎtvemi a pilinami.

Bezpeĺnostní perimetr v t§boŚiģti

- **Z·na 5 metrŢ:** Pśi sekání v kempu udrģujte odstup od ostatních osob, dĎlí a stanŢ minimálnĎ 5 metrŢ!
- **ZajiģtĎní bśitu pouzdrem:** Jakmile sekera není v ruce, MUSí bŤt uzamĺena v plastovém pouzdśe s madlem.
- **Zákaz zasekávání do zemĎ:** Nikdy nezasekávejte sekeru do zemĎ mezi kameny; hrozí okamģité zniĺení bśitu.
- **Sekací podklad:** Vģdy sekejte na stabilní²m dśevĎném paśezu nebo tlustém ģpalku, nikdy ve vzduchu.

ZÁKAZ POUĻITĉ ŤĥLU SEKERY JAKO PALICE NA OCELOVÉ KLĉNY

OCHRANA ŤĥLA HLAVY PŕED PRASKNUTĉM OKA A STŕEPINAMI!

Zadní ĺśst (tŤl) sekery KD291 slouģí k vyvážení nástroje, nikoli jako kovadlina ani palice pro ¼dery do ocelovŤch klínŢ! Tluĺení do kaleného kovu zpŢsobuje deformaci oka sekery, narušení epoxidového spoje a odletových sklovitŤch stśepin. Pro zatloukání dśevĎnŤch stanovŤch kolíkŢ používejte plochu tŤlu s citem; pro ocelové klíny použijte k tomu urĺené z§meĺnické kladivo!

ERGONOMIE ĐCHOPU, 3 PRACOVNĉ ZČNY A PŕEPRAVNĉ POUZDRO S MADLEM

D²ky kompaktn² d®lce 38 cm a skvĎl®mu tĎģiģti nab²z² sekera KD291 tŚi specifick® zpŢsoby ¼chopu pro maxim§ln² efektivitu rŢznĚch operac² od hrub®ho k§cen² po jemn® vyśez§v§n².

TŚi pracovn² z·ny ¼chopu n§sady 38 cm

1. Spodn² silovĚ ¼chop u TPR patky: Pln§ p§ka 38 cm pro jednoru|n² odsek§v§n² vĎtv² a pśesek§v§n² silnĎģ²ch kmenŢ s maxim§ln² razanc².
2. StŚedn² kontroln² ¼chop: Ruka uprostśed n§sady pro pśesn® a rychl® ģt²p§n² pol²nek na z§top a tś²sek na podpal.
3. Horn² ¼chop tĎsnĎ pod bŚitem: Prsty tĎsnĎ pod ocelovou hlavou umoģŕuj² citliv® tesaśsk® hoblov§n², loup§n² kŢry a vyśez§v§n² kol²kŢ.

Manipulace s ochrannĚm pouzdrem s madlem

Bezpe|nostn² rychlouz§vĎr: Pruģn§ z§padka spolehlivĎ uzamkne bŚit uvnitŚ pouzdra; vylu|uje n§hodn® vypadnut² sekery pŚi chŢzi.
Integrovan® transportn² madlo: Ģirok® ergonomick® madlo pouzdra umoģŕuje pohodln® noģen² v ruce bez nam§h§n² prstŢ.
PrŢvlek na opasek a batoh: Konstrukce pouzdra umoģŕuje snadn® upevnĎn² na bok turistick®ho batohu nebo zavĎģen² v autĎ.

POSTUP PŕEDPRACOVNĉ KONTROLY A BEZPEĻNÓ PŕĉPRAVA PRACOVIĢTn

PŚedpracovn² kontrola n§Śad² v ter®nu

1. **Stav bŚitu a PTFE vrstvy:** ProvĎŚte ostŚ²; nesm² jevit zuby ani deformace. Zkontrolujte |istotu teflonov®ho povlaku.
2. **Pevnost epoxidov®ho lŢģka:** Zkuste rukou zakĚvat hlavou na n§sadĎ; jak§koliv vŢle znamen§ z§kaz pouģit².
3. **Stav TPR gripu a poutka:** RukojeŚ mus² bĚt such§ a |ist§; zkontrolujte neporuģenost z§vĎsn® ģŔŢry v otvoru.

VĚbĎr stabiln²ho podkladu v pŚ²rodĎ

1. **Sekac² ģpalek / paśez:** Vģdy sekejte dśevo opśen® o stabiln² paśez. Sek§n² na zemi vede k tupen² bŚitu o kameny.
2. **Stabiln² postoj:** UjistĎte se, ģe nestoj²te na mokr®m mechu, kluzk®m kośenu nebo sypk®m svahu.
3. **VolnĚ prostor n§pśahu:** Zkontrolujte, zda nad v§mi nevis² vĎtve, kter® by mohly sekeru zachytit pŚi n§pśahu.

VĥHODY OTVORU V RUKOJETI PRO ZĆVŕnSN£ POUTKO (LANYARD)

V patce kompozitn² n§sady sekery KD291 je vylisov§n pśesnĚ prŢchoz² otvor. Provle|en²m paraģutistick® ģŔŢry (paracord) vytvoŚ²te bezpe|nostn² z§pĎstn² poutko, kter® spolehlivĎ zabr§n² ztr§tĎ nebo p§du sekery pŚi pr§ci ve strm®m svahu, na leģen² |i nad vodn² hladinou. Poutko rovnĎģ slouģ² k bezpe|n®mu zavĎģen² sekery na karabinu batohu |i hŚeb²k v dĎlnĎ.

POKROĻIL£ PRACOVNĉ TECHNIKY: TřĉSKY, ODVŕnTVOVĆNĉ A TESAřSTVĉ

Kombinace ostr®ho kovan®ho bŝitu C55 a teflonov®ho PTFE povlaku ļin² ze sekery KD291 vġestrann®ho pomocn²ka pro rychlou pś²pravu dŝeva na oheŕ i precizn² tesaŝsk® z§sahy.

Pś²prava tś²sek metodou Ăspole¦n®ho dopaduñ

1. Pŝiloġen² bŝitu: Bŝit sekery poloġte na horn² ļelo ġt²pan®ho pol²nka a lehce jej zatla¦te do dŝeva, aby drġelo.
2. Spole¦nĪ zdvih a ¼der: Zvednŋte sekeru i s pŝichycenĪm pol²nkem spole¦nŋ a klepnŋte o ġpalek. Dŝevo se okamġitŋ roztrhne.
3. Absolutn² bezpe¦² pro prsty: Voln§ ruka se vŢbec nepŝibliġuje k bŝitu; nehroz² minut² pol²nka a seknut² do prstŢ.

Spr§vn§ technika odvŋtov§n² kmenŢ

Osek§v§n² po smŋru rŢstu: Ðdery veŅte vġdy od b§ze kmene smŋrem k vrcholu pod ¼hlem cca 45Á k ose kmene.
Kmen jako ochrann§ bari®ra: StŢjte vġdy na opa¦n® stranŋ kmene, neġ ze kter® osek§v§te vŋtve. Kmen chr§n² vaġe nohy.
ĻistĪ ŝez bez otŝepŢ: GirokĪ bŝit 105 mm ļistŋ odś²zne vŋtev pś²mo u kŢry bez zanech§n² nebezpe¦nĪch pahĪlŢ.

TESAřSK£ OPRACOVĆNĉ, VYřEZĆVĆNĉ A KEMPINGOV£ ZĆZEMĉ

Tesaŝsk® hoblov§n² a sr§ġen² hran

- **Drġen² pod hlavou:** Ðchop dlan² tŋsnŋ pod okem sekery umoġŕuje jemn® d§vkov§n² s²ly podobnŋ jako s hobl²kem.
- **Loup§n² kŢry:** Ļepel pŝiloġte pod m²rnĪm ¼hlem a plynulĪmi tahy smŋrem od tŋla slupujte kŢru ze surovĪch kmenŢ.
- **Sr§ġen² hran tr§mŢ:** Veden²m bŝitu po hranŋ doc²l²te ļist®ho fazetov®ho zkosen² tr§mŢ a plotovĪch sloupkŢ.

Vyŝez§v§n² kol²kŢ a ¼prava t§boŝiġtŋ

- **Ġpi¦atŋn² kol²kŢ:** Kol²k opŝete o paŝez a kr§tkĪmi ġikmĪmi seky seś²znŋte jeho konec do ¦tyŝbok® ġpice.
- **ZŞŝezy pro stanov® ġŔŢry:** JemnĪm poklepem vytvoŝte v horn² ¦§sti kol²ku z§sek pro bezpe¦n® uchycen² lana.
- **DŋlenĪ ty¦oviny:** Pŝesek§v§n² ty¦ek na pś²stŝeġek stś²davĪmi z§seky ve tvaru V pod ¼hlem 45Á.

ROLE TEFLONOV£HO POVLAKU PřI PRĆCI S PRYSKYřIĻNATħM DřEVEM

BŋġnÐ ocelov® sekery se pŝi sek§n² ļerstv®ho borovicov®ho ļi modś²nov®ho dŝeva rychle obal² lepivou pryskyŝic², kter§ n§sobnŋ zvyġuje tŝen² a ztŋġuje uvolnŋn² z§seku. **Sekera KD291 s fluoropolymerovĪm teflonovĪm povlakem PTFE disponuje extr®mnŋ n²zkĪm koeficientem tŝen²**. SmŢla na ļepeli neulp²v§, bŝit snadno pronik§ do hloubky a po skon¦en² pr§ce sta¦² ļepel pouze otś²t suchĪm hadś²kem bez nutnosti pracn®ho vymĪv§n² organickĪmi ŝedidly.

HARMONOGRAM ĐDRĢBY, ĠETRN£ OST ř ENĉ B ř ITU PTFE A P£Ļ.E O SEKERY

Pravideln§ ¼drģba ostś² a ochrana teflonov®ho povlaku zaru|uj², ģe sekera KD291 zŢstane trvale v prvotś²dn²m provozn²m stavu pro jakoukoliv vŤpravu do pś²rody.

Ļ.§st / komponenta sekery	Servisn² interval kontroly	PŚedepsanŤ technologickŤ postup ¼drģby
BŚitov§ fazeta ostś²	Po kaģd® vŤpravĎ / k§cen²	Obtaģen² jemnŤm brouskem nebo diamantovŤm piln²kem na ¼hel 25Á ï 30Á; ochrana PTFE vrstvy.
TeflonovŤ povlak PTFE	Po kaģd®m pouģit²	O|igtĎn² hadś²kem s teplou vodou od prachu a m²zy; z§kaz abrazivn²ch dr§tĎnek.
Epoxidov® lŢģko hlavy	PŚed kaģdŤm pouģit²m	Vizu§ln² kontrola celistvosti zalit²; test stability zkrutem. PŚi vŢli okamģitĎ odstavit.
TopŢrko Fiberglass 38 cm	PŚed kaģdŤm pouģit²m	Kontrola na praskliny a mechanick® rŤhy; ovĎŚen² pevnosti usazen² TPR gripu.
Plastov® pouzdro s madlem	PrŢbĎģnĎ / dle zne|igtĎn²	Vymyt² ne|istot z vnitŚku pouzdra; kontrola pruģnosti a funk|nosti pojistn® z§padky.
Antikorozn² oģetŚen² fazety	PŚed dlouhŤm uskladnĎn²m	Nanesen² kapky miner§ln²ho oleje pś²mo na obnaģenou ocelovou fazetu bŚitu.

METODIKA ĠETRN£HO OST ř ENĉ B ř ITU S PTFE POVLAKEM

Pravidla ostŚen² |epele s teflonem

1. **Brousit pouze fazetu (¼hel 25Á ï 30Á):** Brouskem pŚej²ģdĎjte vŤhradnĎ po samotn® ¼zk® ocelov® fazetĎ bŚitu. NepŚej²ģdĎjte na |ern® teflonov® tĎlo |epele!
2. **Ru|n² diamantovŤ / keramickŤ brousek:** Pouģ²vejte kapesn² brousky s jemnou zrnitost²; veĻte krouģiv® nebo pod®ln® tahy od stŚedu ke krajŢm oblouku.
3. **P ř ĉSNħ ZĆKAZ suchŤch brusek:** Rychl® brouģen² na kotou|ov® brusce spšl² teflonovŤ povlak a nevratnĎ vyģ²hš kalenou ocel C55!

Đdrģba transportn²ho pouzdra a skladov§n²

1. **Ļistota vnitŚn²ho prostoru:** V pouzdŚe se nesm² hromadit p²sek a bl§to, kter® by mohly otupit nabrouģenŤ bŚit nebo poģkr§bat teflon.
2. **Bezpe|n® zaklapnut²:** PŚed uloģen²m do batohu se ujistĎte, ģe pojistn§ klapka hlasitĎ zacvakla a sekera je pevnĎ zafixov§na.
3. **Skladovac² podm²nky:** Skladujte v suchu pŚi pokojov® teplotĎ; nenech§vejte trvale v mokr®m pouzdŚe po deģti.

P ř ĉSNħ ZĆKAZ TRANSPORTU SEKERY BEZ OCHRANN£HO POUZDRA!

Nikdy nepŚev§ģejte sekeru KD291 v batohu, taģce ani v kufru automobilu s nechr§nĎnŤm bŚitem! Ostr® ocelov® ostś² snadno proś²zne l§tku batohu pŚi chŢzi |i n§hl®m zabrzdĎn² vozidla a zpŢsob² devastuj²c² Ŝezn® poranĎn². Sekera MUSĉ bŤt vģdy uzam|ena v origin§ln²m plastov®m pouzdŚe s madlem.

Å Strojovŕ pĉelohĉeno

TABULKA DIAGNOSTIKY STAVU KEMPINGOV£ SEKERY KD291

P┼ed kaġdŤm pouġit²m v p┼²rodĎ i po n§vratu z t§bo┼en² prov─Ť┼te stav sekery podle n²ġe uveden® kontroln² tabulky.

Zji┼gtĎnŤ projev / stav	Mo┼n§ p┼²|ina vzniku	Doporu|en® bezpe|nostn² še┼en²
Otupen² b┼itu a zvŤ┼enŤ odpor p┼i seku.	B─Ď┼n® opot┼eben² po sek§n² such®ho tvrd®ho d┼eva a v─Ďtv².	B┼it jemnĎ doost┼it ru|n²m diamantovŤm brouskem pod ¼hlem 25Á ï 30Á; obnovit ostrost fazety.
Lok§ln² po┼kr§b§n² teflonov® vrstvy PTFE.	Z§sah do p²sku, zeminy s kam²nky nebo hrub® zach§zen².	Nem§ vliv na funkci n§stroje; odkryt§ m²sta chr§nit kapkou oleje p┼ed koroz².
Vikl§n² hlavy v kompozitn²m oku.	P§|en² za topŤrko p┼i uv²znut² nebo nepovolen® ¼dery do tŤlu sekery.	**OKAMĢIT£ VY ř AZEN¢ Z PROVOZU!** Sekera je nebezpe|n§; hroz² odlet hlavy. Nahradit novou.
Prasklina nebo zlomen² z§padky pouzdra.	MechanickŤ n§raz p┼i p§du batohu nebo ¼nava plastu mrazem.	Pouzdro vym─Ďnit za origin§ln² n§hradn² d²l; nep┼en§┼get sekeru v po┼kozen®m pouzd┼e.
Pod®ln§ trhlina na sklolamin§tov®m t─Ďle.	T─Ď┼kŤ ¼der d┼²kem o ostrŤ k§men p┼i p┼ehm§tnut².	**P ř¢SNħ ZĆKAZ POUĢ¢VĆN¢!** Sklolamin§t ztratil pevnost; sekeru ekologicky zlikvidovat.
Zne|i┼gtĎn² TPR rukojeti mastnotou |i bl§tem.	Manipulace v kempu, p┼²prava j²dla, t§bo┼en² v de┼gti.	OmŤt teplou vodou s mŤdlem a osuġit; obnovit protiskluzov® vlastnosti ¼chopu.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVISN¢ ZĆZEM¢ V Ę.R

VħHRADN¢ DOVOZCE A TECHNICKĆ PODPORA V Ę.R

VŤhradn² distribuci, z§ru|n² servis a dod§vky origin§ln²ho n§┼ad² **KRAFT&DELE** v Ę.esk® republice zaji┼┼uje:
NejedlŤ s.r.o. Å Ofici§ln² autorizovanŤ dovozce n§┼ad² KRAFT&DELE Å E-shop a servis: **www.nasenaradi.cz**
Na univerz§ln² kempingovou sekeru **KD291** se vztahuje pln§ z§ruka 24 m─Ďs²cŢ pro spot┼ebitele (12 m─Ďs²cŢ pro n§kup na I.Ę.O) pokrŤvaj²c² skryt® vady materi§lu kovan® hlavy C55, teflonov®ho povlaku i kompozitn² n§sady Fiberglass.

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE A RECYKLACE MATERIĆL š DLE ZĆKONA Ę. 541/2020 SB.

Vy┼azen® n§┼ad² a jeho obaly nesm² bŤt odhazov§ny v p┼²rodĎ ani spalov§ny v t§borovŤch ohni┼t²ch. Dle z§kona |. 541/2020 Sb. o odpadech p┼edejte jednotliv® komponenty k recyklaci: Kovan§ ocelov§ hlava C55 p┼edstavuje |istou druhotnou surovinu (Katalog odpadŢ: **17 04 05 ï Ģelezo a ocel**) a po odevzd§n² ve sb─Ďrn®m dvo┼e bude pln─Ď p┼etavena. Sklolamin§tov§ n§sada a TPR potah pat┼² do sb─Ďrn®ho dvora k recyklaci kompozitn²ch materi§lŢ (Katalog: **20 01 39 ï Plasty**). Plastov® ochrann® pouzdro s madlem odlo┼te do ┼lut®ho kontejneru na plasty (Katalog: **15 01 02 ï Plastov® obaly**). KartonovŤ transportn² obal p┼edejte do modr®ho kontejneru k recyklaci pap²ru (Katalog: **15 01 01**).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Univerzální sekera 1000g se sklolaminátovou násadou Fiberglass

Značka: KRAFT&DELE • **Typové označení:** KD291 • **EAN:** 5903175337269

Funkce a určení: Osekávání větví, příprava tříska a palivového dřeva menších prům ěrů, tesařské příslušenství, zahradní a kempingové práce

Splňuje výchozí požadavky následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2001/95/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD) / Nařízení EU 2023/988
- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (přísluš né bezpečnostní požadavky na nářadí)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

`ČSN EN ISO 15601:2001 + DIN 7287:2012 + ČSN EN ISO 12100:2011 + DIN 5131:1982`

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **KRAFT&DELE** poskytuje autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** záruku v délce **24 měsíců** pro koncové spotřebitele (fyzické osoby žijící se obchodním zákonníkem) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu či montážní vady vzniklé při řádném užívání v souladu s účelem návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na otupení ostří, vylomení zubů z bítu při zásahu kamenů, hřebíků či podkladového kovu, mechanické poškození vzniklé při přetížení do dřeva, na vady vzniklé údržbou tímto sekery kladivem nebo přerážením topírka neopatrným zachycením a na korozi vzniklou skladováním v nevhodných venkovních podmínkách.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

Nejedlý s.r.o.
Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 • IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí předpisem **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalové materiály vyloučil§ zařízení odevzdejte k ekologické recyklaci:
• **15 01 01** – Papírové štítky a kartonové obaly
• **15 01 02** – Plastové obaly a kryty ostří
• **17 04 05 / 20 01 40** – Železo a kovaná ocel (sekera k recyklaci)
• **16 01 19** – Skelná vlákna Fiberglass a pryže TPR (likvidace dle zákona č. 541/2020 Sb.)

PROTOKOL O VSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Nedestruktivní kontrola kovaného hlavy 1000g, měření tvrdosti ostří čepele 50–55 HRC a geometrie břitu	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	Nejedlý s.r.o. – Příjmová kontrola	Vstupní kontrola ergonomie kompozitního topírka 38 cm, kvality nanesení protiskluzové TPR vrstvy a vyvážení	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Bestcraft / Kraft&Dele ČR	Zkoušk pevnosti zalisování hlavy v oku sekery s pojistným epoxidovým spojem v tahu minimálně 8 kN	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Výstupní audit diamantového nabroušení čepele, funkčnosti ochranného transportního krytu a čitelnosti označení	**SCHVÁLENO (PASS)**