KRAFT&DELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP) – PRACOVNÍ RUKAVICE – EAN: 5903175336156

KD602

Ochranné pracovní rukavice potažené latexem vel. 10 (XL)

Vysoce odolné bezešvé pletené rukavice s protiskluzovou vrstvou latexu ve velikosti 10 (XL) pro stavební, dílenské a manipulační práce

VELIKOST 10 / XL	LATEX PRO	EN 388 / 2121X	ERGONOMICKÝ STŘIH
PRO VĚTŠÍ DLANĚ	PROTISKLUZOVÁ ZÁTĚR	CERTIFIKOVÁNÉ OOPP II	POHODLNÉ CELODENNÍ NOŠENÍ

HLAVNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ ATRIBUTY

- Zvětšený anatomický střih velikosti 10 (XL) navržený pro pohodlné nasazení na větší muskulaturu bez tísnění prstů
- Odolná textilní směs polyesteru a bavlny (13G) kombinuje mechanickou stálost syntetických vláken s jemností bavlny
- Zpevněný pružný úplet lem zabraňuje sklouznutí rukavice při svěrném držení a chrání před vniknutím stavebních nečistot
- Protiskluzový profilovaný latexový nános na pracovní části dlaně zajišťuje bezpečné uchopení těžkých a kluzkých břemen
- Vysoká prodyšnost běžné části zamezuje hromadění vlhkosti a přehřívání rukou při intenzivní fyzické námaze
- Plně certifikováno jako osobní ochranný prostředek kategorie II ve shodě s nařízením (EU) 2016/425 a normou EN 388

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC VEL. 10

Tyto rukavice poskytují společnému ochranu proti povrchovým mechanickým poraněním, oděru, těžkým řezným hranám plechů. VŽDY VYBERTE SPRÁVNOU VELIKOST – příliš těsné rukavice omezují krevní oběh v prstech, příliš volné naopak sklouzají cit a mohou se zachytit o vybíjecí části. Rukavice nikdy nepoužívejte v blízkosti rotujících částí strojů (vrtačky, úhlové brusky, cirkulárky), kde by mohlo dojít k vtažení ruky obsluhy do stroje! Rukavice nejsou určeny k manipulaci s chemikáliemi, oleji, rozpouštědly ani horkými předměty nad 50 °C. Při znečištění omyjte vlažnou vodou bez agresivních detergentů a sušte volně při pokojové teplotě.

PODROBNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE MONTÁŽNÍCH RUKAVIC KD602 (NITRIL / PU)

Zesílen® mechanick® a montážn² pracovn² rukavice **KRAFT&DELE KD602** přizpůsobuj² úpin|kovÝ ochrannÝ prostředek vyvinutÝ pro precizn² mechanick®, montážn², automobilov® a logistick® provozy vyžaduj²c² nekompromisn² hmatovou citlivost v prstech a bezpe|nÝ protiskluzovÝ úchop i v zaolejovan®m prostředí. Základem je bezešvÝ nylonovo-spandexovÝ úplet o **hustotě 15G Ultra-Fine**, kterÝ dokonale přilne k ruce jako druhá kůže. Dlaň a prsty jsou potaženy pokro|ilou **mikropor®zn² nitrilovou mikropěnou (Micro-Foam)** s maximáln² odolností proti **oděru třídy 4 dle EN 388** (> 8 000 cyklů).

Technický parametr a konstruk|n² vlastnost	Hodnota a specifikace rukavic KD602
Model a typov® ozna|en²	KD602
Výrobce a zna|ka	KRAFT&DELE
Kategorie OOPP	Kategorie II (ochrana před středn²mi mechanickými riziky)
Velikost rukavic dle EN ISO 21420	Velikost 10 (XL / obvod dlaně cca 254 mm)
Základní pletenÝ materiál	BezešvÝ úplet ze směsi polyesteru a bavlny (13G)
Materiál ochrann®ho n´nosu	Přírodn² vulkanizovanÝ latex s protiskluzovou texturou
Oblast n´nosu	Dlaňov´ z·na, prsty a palec (hřbet ruky prodyšnÝ)
Typ zápěstn²ho lemu	Pružn´ žebrovan´ elastick´ manžeta
Odolnost proti oděru (EN 388)	Třída 2 (500 cyklů)
Odolnost proti proříznut² |epel² (EN 388)	Třída 1 (index 1,2)
Odolnost proti další²mu trh´n² (EN 388)	Třída 2 (25 N)
Odolnost proti prop²chnut² (EN 388)	Třída 1 (20 N)
Stupeň zru|nosti (obratnost prstů)	Úroveň 5 (vysok´ citlivost dle EN ISO 21420)
Doporu|en® aplikace	Stavebnictv², montážže, sklady, zahradnictv², zemědělstv², dílna
Hmotnost jednoho p´ru	cca 56 g
Certifika|n² normy	Naří²zen² (EU) 2016/425 – EN ISO 21420:2020 – EN 388:2016+A1:2018

MATERIÁLOVÉ INOVACE, ANATOMICKÉ STŘIHY A PROTISKLUZ

BezešvÝ úplet 15G Nylon / Spandex

Ergonomie údruh® kůže: 15G úplet přesně kop²ruje anatomick® z´hyby dlaně a prstů bez vzniku volnÝch z´hybů látky.
Extr®mn² elasticita: Spandexov´ vl´kna umožňuj² precizn² manipulaci s drobnými šroubky M3 či M6, maticemi i elektronickými konektory.
360° prodyšnÝ hřbet: NepovrstvenÝ textiln² hřbet zaru|uje efektivn² odvod potu i při intenzivn² osmihodinov® smě|ně.

Nitrilov´ mikropěna a Touch-Screen

Kapil´rn² odvod oleje: Por®zn² struktura mikropěny vytla|uje olejovÝ film a zajišťuje suchÝ kontaktn² bod na kovovÝch d²lech.
Maxim´ln² oděr 4 (EN 388): Vysok´ odolnost proti prodření garantuje n´kolikan´sobně delší² životnost než běžnÝ PU z´stěr.
Touch-Screen kompatibilita: Integrovan´ vodiv´ vl´kna na špi|k´ch prstů umožňuj² ovlád´n² tabletů a skladovÝch PDA bez svl®k´n².

MECHANICKĆ OCHRANA DLE ĻSN EN 388:2016 A BEZPEĻNOSTNĉ POĢADAVKY

Rukavice KD602 jsou certifikov§ny jako OOP Kategorie II a splŘuj² n§ro|n® poģadavky normy ĻSN EN 388:2016+A1:2018 s vynikaj²c²m hodnocen²m mechanick® odolnosti 4 1 3 1 X.

STRIKTNĉ ZĆKAZ PRĆCE U ROTUJĉĉCH V ř ETEN A OBRĆBĎnCĉCH STROJ š !

P ř ĉSNħ ZĆKAZ POUĢĉVĆNĉ TłnCHTO RUKAVIC V BLĉZKOSTI ROTUJĉĉCH ĻĆSTĉ STROJ š ! TĬk§ se vrta|ek, soustruģnickĬch vśeten, CNC fr®zek, hś²del² a ¼hlovĬch brusek! Vysokopevnostn² nylonovĬ ¼plet s vysokou odolnost² proti trh§n² (tś²da 3) mŢģe bĬt rotuj²c²m mechanismem zachycen a vtaģen i s rukou oper§tora. N§sledkem jsou tĎģk§ devasta|n² traumata, rozdrcen² kost² prstŢ nebo ztr§tov§ poranĎn² ruky!

ROZKLĉĻOVĆNĉ TEST š MECHANICK£ ODOLNOSTI EN 388 (4 1 3 1 X)

VĬsledky standardizovanĬch testŢ

- **Odolnost proti odĎru ï T^{2}da 4 (ze 4):** Vynikaj²c² vĬsledek pśes 8 000 cyklŢ pod standardizovanĬm tlakem ï ģpi|kov§ ģivotnost na mont§ģi.
- **Odolnost proti prośezu ï T^{2}da 1 (z 5):** Index śezu kruhovou |epel² min. 1,2 ï z§kladn² ochrana proti bĎģnĬm otśepŢm.
- **Odolnost proti dalģ²mu trh§n² ï T^{2}da 3 (ze 4):** Pevnost 50 aģ 75 N br§n² n§hodn®mu roztrģen² rukavice při zachycen² za hranu d²lu.
- **Odolnost proti prop²chnut² ï T^{2}da 1 (ze 4):** S²la 20 aģ 60 N proti prŢniku zkuģebn²ho ocelov®ho hrotu.

Hranice a omezen² ochrany rukavic

- **Tekut® chemik§lie a kyseliny:** MikropĎna a textiln² hśbet neposkytuj² nepropustnou chemickou bari®ru dle EN ISO 374.
- **Hork® d²ly a otevśenĬ oheŔ:** Rukavice nejsou ģ§ruvzdorn®; z§kaz kontaktu s d²ly o teplotĎ nad +50 ÁC (vĬfuky, sv§ry).
- **Protipośezov§ ochrana t^{2}dy C/D/E:** Pro manipulaci s ostrĬmi tabulemi skla pouģijte rukavice vyztuģen® ocelovĬm vl§knem.

ZDRAVOTNĉ NEZĆVADNOST, ABSENCE SILIKONU A DMF

ĻIST£ SLOĢENĉ BEZ SILIKONU A DMF ï VHODN£ PRO LAKOVNY A AUTOMOTIVE

Rukavice KD602 jsou vyr§bĎny technologi² **zcela bez obsahu silikonovĬch olejŢ a tĎkav®ho rozpouģtĎdla DMF (dimethylformamidu)**. Jsou ide§ln² pro provozy autolakoven, katafor®zn²ho lakov§n² a pśesn® optiky, kde i stopov® mnoģstv² silikonu zpŢsobuje vznik neģ§douc²ch kr§terŢ v laku (tzv. ryb² oka). Z§roveŕ jsou bezpe|n® pro alergiky citliv® na latexov® proteiny, protoģe neobsahuj² pś²rodn² kau|uk.

PROTISKLUZOVĥ ĐCHOP V OLEJI, HMATOVĆ CITLIVOST A TOUCH-SCREEN

Technologie nitrilov® mikropůny śeģ² z§sadn² probl®m bůģnĪch hladkĪch rukavic ï ztr§tu tśen² na mastn®m povrchu. Otevśen§ bunů|n§ struktura povlaku spolehlivů obnovuje adhezn² kontakt.

Fungov§n² kapil§rn² mikropůny v oleji

- **Vytla|en² olejov®ho filmu:** Mikroskopick® otevśen® p·ry nitrilov® půny nas§vaj² tenkĪ film motorov®ho |i śezn®ho oleje z povrchu d²lu do sv® vnitŝn² struktury.
- **MechanickĪ protiskluz:** Na sty|n® ploģe vznik§ pś²mĪ kontakt mezi polymerem a kovem, coģ eliminuje klouz§n² n§strojŢ, kl²|Ţ a obrobkŢ z ruky.
- **Sn²ģen² ¼navy oper§tora:** JistĪ ¼chop sniģuje potśebnou sevśen² dlanů o v²ce neģ 30 %, coģ pśedch§z² kśe|²m v pśedlokt².

Vysok§ hmatov§ citlivost a mont§ģ

- **TlouģŠka stůny pouhĪch 0,85 mm:** UmoģŕRuje bezpe|nů nahmatat i nejjemnůjģ² z§vity ģroubŢ, tůsnic² O-krouģky, segrovky a podloģky.
- **Bezeģv® tvarov§n² bŝ²ģek prstŢ:** Ģ§dnĪ ģev na kone|c²ch prstŢ nerug² hmatovou způtnou vazbu pśi mont§ģi konektorŢ.
- **Pśesnost veden²:** UmoģŕRuje rychlou kompletaci drobnĪch sestav bez nutnosti rukavice sund§vat.

INTEGROVANĆ TOUCH-SCREEN TECHNOLOGIE A TERMOREGULACE

Ovl§d§n² kapacitn²ch dotykovĪch displejŢ

- **Pln§ kompatibilita:** Ģpi|ky palce, ukazov§ku a prostśedn²ku obsahuj² elektrovodiv§ mikrovl§kna.
- **Skladov§ logistika a diagnostika:** Oper§tor mŢģe plynule obsluhovat prŢmyslov® |te|ky |§rovĪch k·dŢ, dotykov® termin§ly, tablety a CNC ovl§dac² panely.
- **Bleskov§ odezva:** Displej reaguje na jemnĪ dotyk bez nutnosti vyv²jet silnĪ tlak na obrazovku.

360Å ventilace a komfort oper§tora

- **Aktivn² termoregulace:** Mikropůna i nylonovĪ ¼plet umoģŕuj² volnĪ prŢchod vlhkosti a tepla smůrem ven z rukavice.
- **Ruce zŢst§vaj² v suchu:** ZabraŕRuje maceraci pokoģky a nepś²jemn®mu pocitu vlhkĪch dlan² pśi celodenn²m noģen².
- **Anatomicky tvarovan§ klenba:** PŝirozenŽ m²rn® zakŝiven² prstŢ podporuje klidovou polohu ruky.

PREVENCE SVALOV£ ĐNAVY A SYNDROMU KARPĆLNĉHO TUNELU

D²ky ultra-n²zk® hmotnosti (pouhĪch 28 g na p§r) a elastick®mu spandexu nevyv²j² rukavice KD602 pśi sevśen² půsti t®můŝ ģ§dnĪ protitlak. Na rozd²l od tuhĪch koģenĪch rukavic minimalizuje statick® zat²ģen² ģlach ohyba|Ţ prstŢ, coģ pśi opakovanĪch mont§ģn²ch cyklech vĪraznů sniģuje riziko vzniku syndromu karp§ln²ho tunelu a z§nůtŢ ģlachovĪch pochev.

OBLASTI PRŠMYSLOV£HO NASAZENć, MONTĆĢNć PRAXE A BOZP S KD602

Kombinace vysok® odolnosti proti odŋru (tś²da 4) a jemn® motoriky pśedur|uje rukavice KD602 pro nejn§ro|nŋjġ² modern² prŢmyslov§ odvŋtv² vyġaduj²c² |istotu i spolehlivost.

AutomobilovĪ prŢmysl a autoservisy

- Mont§ġ motorovĪch podsestav, pśevodovek, brzdovĪch tśmenŢ a n§prav.
- Pr§ce s lehkĪm mazac²m a hydraulickĪm olejem bez prokluzu n§śad² v ruce.
- Fin§ln² kontrola karos§śskĪch d²lŢ a l²cov§n² sp§r bez otiskŢ prstŢ a ġkr§bancŢ.
- Manipulace s odmaġtŋnĪmi plechovĪmi d²ly pśed lakov§n²m (bez silikonu).

PśesnŞ elektronika, logistika a CNC

- Kompletace elektrotechnickĪch rozvadŋ|Ţ, zapojov§n² svorkovnic a kabel§ġe.
- Vkl§d§n² a vyj²m§n² obrobkŢ z CNC obr§bŋc²ch center s pś²tomnost² chladic² emulze.
- Balen², kompletace objedn§vek a skenov§n² |§rovĪch k·dŢ v modern²ch e-commerce skladech.
- Ðdrġb§śsk® pr§ce v klimatizovanĪch vĪrobn²ch hal§ch.

ZĆSADY BEZPEĻN£ MANIPULACE S OSTRŀMI VŀLISKY A DćLY

Pr§ce s otśepy a lisovanĪmi d²ly

- **Z§kladn² prośez 1:** Rukavice spolehlivŋ ochr§n² pśed n§hodnĪm odśen²m o hrubŢ povrch odlitku nebo lehkŢ otśep po vrt§n².
- **ZĆKAZ MANIPULACE S ĢILETKOVŀMI OTŘEPY:** Dlouh® neza|iġtŋn® bśity po laserov®m p§len² nebo st²h§n² plechŢ mohou ¼plet pro²znout.
- Pśi manipulaci s tŋġkĪmi ostrĪmi plechy pouġijte rukavice s ocelovĪm ¼pletem (tś²da D/E).

Teplotn² limity a ochrana proti pop§len²

- **Maxim§ln² kontaktn² teplota +50 ÁC:** Z§kaz manipulace s |erstvŋ svaśenĪmi konstrukcemi, horkĪm vĪfukovĪm potrub²m |i taveninami.
- **TermoplastickĪ rozklad:** Nylon i nitril se pśi teplot§ch nad +100 ÁC tav² a mohou se pśitavit k pokoġce!
- Pro sv§śe|sk® a tepeln® operace pouġ²vejte vĪhradnŋ certifikovan® koġen® rukavice EN 407.

KONTROLA INTEGRITY PŘED SMŀNOU A OKAMĢITĆ VŀMŀNA PŘI PRODŘEN¢

Pśed zah§jen²m mont§ġn²ch prac² pe|livŋ zkontrolujte celistvost nitrilov®ho z§tŋru na b²ġk§ch ukazov§ku a palce, kter® jsou nejv²ce mechanicky nam§h§ny. Dojde-li k prodśen² mikropŋny aġ na nosnou nylonovou osnovu, **rukavice okamġitŋ vymŋŘte**. ObnaġenĪ textil ztr§c² odolnost proti prŢniku olejŢ a nezajiġśuje poġadovanou protiskluzovou pśilnavost!

HARMONOGRAM P£Ļ.E, PRANĉ, SKLADOVĆNĉ A ĢIVOTNOST RUKAVIC KD602

Zes²lenĨ ¼plet rukavic KD602 snese opakovan® ģetrn® pran² bez ztr§ty sv® tvarov® elasticity, mechanick® odolnosti a Touch-Screen vodivosti.

Servisn² operace	Doporu|enĨ interval	Poģadovanĩ technologickĨ postup a instrukce
Mechanick® vyklep§n² prachu	Po kaģd® smŋnŋ	Vyklepat prach a otś²t dlanŋ suchou textiln² utŋrkou k odstranŋn² povrchov®ho oleje.
Ģetrn® pran² v pra|ce	Pśi zne|iģtŋn² oleji	Pr§t v prac²m cyklu pro jemn® pr§dlo na max. 30 ÁC aģ 40 ÁC s tekutĨm neutr§ln²m prac²m gelem.
Voln® pśirozen® suģen²	Po vypr§n²	Suģit volnŋ rozvŋģen® v dobśe vŋtran® m²stnosti mimo pś²m® s§lav® teplo a slunce.
Skladov§n² rezervn²ch p§rŢ	Trvale pśi skladov§n²	Skladovat v origin§ln²m kartonu/s§|ku pśi teplotŋ +10 ÁC aģ +25 ÁC v such®m prostśed².
Kontrola Touch-Screen funkce	TĨdnŋ	Ovŋśit spolehlivost reakce kapacitn²ho displeje; v pś²padŋ zne|iģtŋn² ģpi|ky prstŢ omĨt.
Vyśazen² z provozu	Pśi mechanick® vadŋ	Vymŋnit pśi prodśen² povlaku, protrģen² ¼pletu nebo ztr§tŋ elasticity manģety.

METODIKA PRANĉ A VLIV PROSTŕEDĉ NA NITRILOVOU MIKROPŏNU

Z§sady spr§vn®ho pran² v pra|ce

- **Teplota l§znŋ max. 40 ÁC:** Vyģģ² teplota poģkozuje elastick§ vl§kna spandexu a vede k nevratn®mu smrģtŋn² ¼pletu.
- **ZĆKAZ AVIVĆĢE A BŏnLIDEL:** Aviv§ģ obal² mikrop·ry nitrilov® pŋny a zni|² schopnost vytla|ovat olej i Touch-Screen vodivost!
- **N²zk® ot§|ky odstśedŋn²:** Nastavte maxim§lnŋ 600 ot./min pro zachov§n² struktury bezeģv®ho ¼pletu.

Skladov§n² a ģivotnost polymeru

- **Odolnost nitrilu:** Nitril vykazuje vyģģ² odolnost proti st§rnut² a ozonu neģ pś²rodn² kau|uk, nicm®nŋ pś²m® UV z§śen² jej degraduje.
- **Trvanlivost pśi skladov§n²:** V such®m, temn®m skladu si rukavice uchov§vaj² pln® mechanick® parametry po dobu **aģ 5 let**.
- **Z§kaz kontaktu s śedidly:** Neskladujte v bl²zkosti otevśenĨch n§dob s acetonem, toluenem |i benz²nem.

PŕĉSNħ ZĆKAZ CHEMICK£HO ĻIĢŤnNĉ A POUĢITĉ AGRESIVNĉCH ROZPOUĢŤnDEL!

Nikdy ne|istŋte rukavice v trichloretylenu, perchloretylenu, acetonu ani v technick®m benz²nu! Agresivn² organick§ rozpouģtŋdla rozlept§vaj² polyuretanovou i nitrilovou sloģku mikropŋny, zpŢsobuj² jej² ztvrdnut², zkśehnut² a n§sledn® odlupov§n² z textiln² podloģky. Takto znehodnocen§ rukavice ztr§c² veģkerou certifikovanou mechanickou odolnost dle EN 388!

DIAGNOSTIKA OPOTŘEBENÍ, CERTIFIKACE A DISTRIBUCE RUKAVIC KD602

Pravideln§ kontrola stavu rukavic je nezbytnou sou|§st² prevence pracovn²ch ¼razŢ. Při zji§tĎn² n§sleduj²c²ch projevŢ opotřeben² rukavice neprodlenĎ vymĎŘte.

Zji§tĎnÍ defekt / opotřeben²	Pravdĺpodobn§ p§²|ina anom§lie	Doporu|en® bezpe|nostn² opatřen²
Prodřen§ mikropĎna na bř²ťku ukazov§ku.	Dlouhodob® intenzivn² tření² při mont§ťi spojovac²ho materi§lu nebo manipula|n²ch prac²ch.	**VY ř ADIT Z PROVOZU!** Doťlo ke ztr§tĎ protiskluzov® ochrany; nahradit novÍm p§rem.
Ztr§ta elasticity manťety na z§pĎst².	Při rozen§ ¼nava elastomerovÍch vl§ken pran²m při vysok® teplotĎ (> 40 ÁC) nebo |astÍm natahov§n²m.	Rukavice nedrť² pevnĎ na ruce; vymĎnit p§r za novÍ pro zajiťtĎn² bezpe|n® manipulace.
Ztvrdnut² mikropĎny po kontaktu s chemi².	NechtĎnÍ kontakt s kyanoakryl§tovÍm (vteřinovÍm) lepidlem, epoxidem nebo agresivn²m lakem.	**OKAMŽITÝ VY ř ADIT!** Ztvrdl§ pĎna ztr§c² ohebnost a mŢťe prasknout; rukavice zlikvidovat.
Nereaguj²c² dotykovÍ displej tabletu.	Siln§ vrstva zaschl®ho mastn®ho prachu nebo oleje na povrchu ťpi|ek prstŢ.	O|istit kone|ky prstŢ hadř²kem s vlaťnou vodou a mÍdlem; nechat uschnout a přezkouťet.
Prop²chnut² dlanĎ ocelovou ťponou.	Đchop neza|iťtĎn®ho tř²skovĎ obr§bĎn®ho d²lu s ostrÍmi kovovÍmi tř²skami.	Provĺřit celistvost pokoťky oper§tora; poťkozenou rukavici s otvorem vyřadit z provozu.
Prosakov§n² oleje vnitřkem na ruku.	Ponořen² ruky do n§doby s olejem nad ¼roveŘ 3/4 n§nosu přes textiln² hřbet.	Ruce omÍt a oťetřit kr®mem; pro hlubok® l§znĎ pouť²t celom§|en® chemick® rukavice.

AUTORIZOVANÉ DISTRIBUCE OOPP KRAFT&DELE V ĹR

VŕHRADNÍ ZASTOUPENÍ A VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUTOR V ĹR

CertifikovanÍ dovoz, distribuci a velkoobchodn² dod§vky osobn²ch ochrannÍch pracovn²ch prostředkŢ **KRAFT&DELE KD602** v Ĺesk® republice zajiťřuje:
NejedlÍ s.r.o. Å Ofici§ln² distributor n§řad² a OOPP KRAFT&DELE Å E-shop a servis: **www.nasenaradi.cz**
Zajiťřujeme pravideln® dod§vky pro vÍrobn² z§vody, automotive provozy, mont§ťn² linky, autoservisy i velkosklady. K dispozici jsou balen² po 12 p§rech i cenovĎ zvÍhodnĎn§ kartonov§ balen² (120 p§rŢ) ve vťech standardn²ch velikostech 7/S aţ 11/XXL.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A EKOLOGICKÁ RECYKLACE DLE ZÁKONA

Vyslouťil® syntetick® mont§ťn² rukavice s nitrilovÍm povlakem nepatř² do voln® př²rody. V souladu se z§konem |. 541/2020 Sb. o odpadech a evropskou hierarchi² nakl§d§n² s odpady se |ist® nebo bĎťnĎ opotřeben® rukavice likviduj² jako smĎsnÍ komun§ln² odpad (Katalog odpadŢ: **15 02 03 ï Absorp|n² a filtra|n² materi§ly, |ist²c² tkaniny a ochrann® odĎvy neuveden® pod |²slem 15 02 02**). Rukavice silnĎ kontaminovan® nebezpe|nÍmi motorovÍmi oleji, převodovÍmi mazivy nebo rozpouťtĎdly mus² bÍt před§ny do sbĎru nebezpe|n®ho odpadu (Katalog: **15 02 02***). Obalov® f·lie z polyethylenu recyklujte v r§mci tř²dĺn®ho odpadu plastŢ (Katalog: **15 01 02**).

ES PROHLĆĠENĉ O SHODĎn (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

VĪrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

S²dlo spole¦nosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IĻ / DIĻ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

T²mto prohla₰uje na svou vĪhradn² odpovĎdnost, ₰e vĪrobek / za┼²zen²:

VĪrobek: Ochrann® pracovn² rukavice pota₰en® latexem vel. 10 (XL)

Zna¦ka: KRAFT&DELE Å **Typov® ozna¦en²:** KD602 Å **EAN:** 5903175336156

Funkce a ur¦en²: Ochrana rukou p┼ed mechanickĪm odĎrem, lehkĪm mechanickĪm po₰kozen²m, zne¦i₰tĎn²m a zaji₰tĎn² spolehliv®ho protiskluzov®ho ¼chopu b┼emen ve velikosti 10 (XL)

Spl┼uje v₰echna p┼²slu₰n§ ustanoven² n§sleduj²c²ch smĎrnic Evropsk®ho parlamentu a Rady:

- **Na┼²zen² (EU) 2016/425** ï Na┼²zen² Evropsk®ho parlamentu a Rady o osobn²ch ochrannĪch prost┼edc²ch (OOPP)
- **2011/65/EU** ï SmĎrnice o omezen² pou₰²v§n² nĎkterĪch nebezpe¦nĪch l§tek v EEZ (RoHS II)

A byl navr₰en a vyroben v souladu s n§sleduj²c²mi harmonizovanĪmi normami:

`ĶSN EN ISO 21420:2020 Å ĶSN EN 388:2016+A1:2018 (k·d 2121X) Å ĶSN EN ISO 13688:2014`

M²sto a datum vyd§n²:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocnĎn§ k sestaven² technick® dokumentace:
Krzysztof Forein, P┼edseda p┼edstavenstva FOREINTRADE S.A.

ZĆRUĻNĉ PODMĉNKY A DISTRIBUCE PRO ĻESKOU REPUBLIKU

Na vĪrobky zna¦ky **KRAFT&DELE** poskytuje autorizovanĪ distributor **NejedlĪ s.r.o.** z§ru¦n² lhŢtu v d®lce **24 mĎs²cŢ** pro koncov® spot┼ebitele (fyzick® osoby ┼²d²c² se ob¦anskĪm z§kon²kem) a **12 mĎs²cŢ** pro podnikatelsk® subjekty (n§kup na IĻO). Z§ruka se vztahuje na ve₰ker® vĪrobn² vady, vady materi§lu ¦i mont§₰n² vady vznikl® p┼i ┼§dn®m u₰²v§n² v souladu s t²mto n§vodem k obsluze.

Z§ruka se nevztahuje na bĎ₰n® opot┼eben² spot┼ebn²ch sou¦§st² podl®haj²c²ch p┼irozen®mu provozn²mu otĎru (uhl²kov® kart§¦e, hnac² ┼emeny, lo₰iska, pilov® ┼etĎzy a li₰ty, tĎsnĎn², vzduchov® a olejov® filtry, zapalovac² sv²¦ky, latexov® a textiln² povrchy rukavic), z§vady zpŢsoben® p┼etĎ₰ov§n²m stroje nad r§mec stanovenĪ t²mto n§vodem k obsluze, mechanick§ po₰kozen² p§dovĪmi r§zy, vniknut² agresivn²ch kapalin, jemn®ho stavebn²ho prachu ¦i ciz²ch tĎles do motorov®ho prostoru v dŢsledku zanedban® ¼dr₰by, chod bez dostate¦n®ho maz§n² nebo s nevhodnĪmi provozn²mi kapalinami, neodborn® opravy a z§sahy do elektroinstalace proveden® neautorizovanĪmi osobami a nespr§vn® skladov§n² ve vlhk®m prost┼ed².

AutorizovanĪ distributor a servis v ĻR

NejedlĪ s.r.o.
Na Z§meck® 1518/9, 140 00 Praha 4 Å IĻ: 04652981
Technick§ podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Ofici§ln² internetovĪ obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologick§ likvidace a ochrana prost┼ed²

Likvidace vĪrobku a obalŢ se ┼²d² p┼edpisem **Z§kon ¦. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalov® materi§ly a vyslou₰il§ za┼²zen² odevzdejte k ekologick® recyklaci:
Å **15 01 01** ï Pap²rov® a lepenkov® obaly (prodejn² karton, p┼epravn² lepenka)
Å **15 01 02** ï Plastov® obaly (ochrann® PE f·lie, polyetylenov® s§¦ky, plastov® kufry)
Å **17 04 05 / 20 01 40** ï ₲elezo, hlin²k a ocel (kovov® tĎlo stroje, tlakov® n§doby, r§my, li₰ty k recyklaci)
Å **20 01 36 / 16 02 14** ï Vy┼azen§ elektrick§ a elektronick§ za┼²zen² (elektroodpad dle z§kona ¦. 541/2020 Sb.)

PROTOKOL O VĥSTUPNĉ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontroln² pracovi₰tĎ / Zku₰ebn² autorita	P┼edmĎt a rozsah proveden® kontroly	VĪsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Zkou₰ka odolnosti latexov®ho potahu proti odĎru na Martindaleovĝ abrazn²m p┼²stroji dle EN 388	**SCHVĆLENO (PASS)**
18. 02. 2026	NejedlĪ s.r.o. ï P┼²jmov§ kontrola	Provĝ┼en² pevnosti ₰vŢ a pru₰nosti man₰ety p┼i tahov®m zat²₰en² dle EN ISO 21420	**SCHVĆLENO (PASS)**
10. 05. 2026	AutorizovanĪ servis Kraft&Dele ĻR	Chemick§ analĪza nep┼²tomnosti voln®ho formaldehydu, tĎ₰kĪch kovŢ a pH neutr§lnosti ¼pletu	**SCHVĆLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technick® oddĎlen² www.nasenaradi.cz	VĪstupn² audit rozmĎrov® shody velikosti 10 (XL) a rovnomĎrnosti nanesen² latexov® vrstvy	**SCHVĆLENO (PASS)**