KRAFT&DELE

VYSOKOTLAK£ ĻISTIĻE Å AKUMULĆTOROVĆ ZAHRADNĉ A DĉLENSKĆ TECHNIKA Å EAN: 5903175338358

WDS2250

Akumul§torovĨ vysokotlakĨ ĮistiĮ 20V Li-Ion 60 bar

Mobiln² samonas§vac² tlakov§ my¦ka 20V s maxim§ln²m tlakem 60 bar, prŢtokem 160 l/h, multifunk¦n² tryskou 6v1, napŊŕova¦em a 5m hadic² s filtrem

20 V LI-ION	60 BAR	160 L/H	SAMONASĆVACĉ
BATERIOVħ SYST£M	MAXIMĆLNĉ TLAK	PRŠTOK VODY	SĆNĉ Z NĆDOB A VODOTEĻĉ

HLAVNĉ PŕEDNOSTI A TECHNICK£ ATRIBUTY

- Maxim§ln² svoboda pohybu bez elektrick®ho kabelu a vodovodn² pŝ²pojky d²ky vĨkonn®mu 20V akumul§torov®mu syst®mu
- Ġpi¦kovĨ tlak aġ 60 bar a vydatnĨ prŢtok 160 l/h umoġŕuj² efektivn² myt² automobilŢ, teras, kol, lod² i zahradn²ho n§bytku
- Dod§v§no s n§dobkou na aktivn² pŊnu a sapon§t pro dokonal® pŝedmyt² a uvolnŊn² usazen® silni¦n² ġp²ny a mastnoty
- Integrovan§ samonas§vac² funkce umoġŕuje ¦erpat ¦istou vodu pŝ²mo z kbel²ku, sudu s deġŠovkou, kanystru nebo potoka
- Multifunk¦n² rota¦n² tryska 6v1 pro rychlou volbu proudu: bodovĨ paprsek 0Á, vŊj²Še 15Á, 25Á, 40Á, reġim pŊny a ġirok§ sprcha
- Dod§v§no v odoln®m kufru s 5m vyztuġenou hadic² s ponornĨm plovouc²m filtrem, rychlospojkami a vĨkonnĨm 4Ah Li-Ion akumul§torem

DŠLEĢIT£ BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY PRO PRĆCI S VYSOKOTLAKħM ĻISTIĻEM

PŠed uveden²m tlakov® my¦ky do provozu si prostudujte tento n§vod k obsluze. VysokotlakĨ proud vody mŢġe zpŢsobit v§ġn§ poranŊn²! Nikdy nesmŊŠujte vodn² paprsek na osoby, zv²Šata, elektrick§ zaŝ²zen² pod napŊt²m ani na samotnĨ stroj. PŠi pr§ci pouġ²vejte ochrann® brĨle a protiskluzovou obuv. K ¦erp§n² pouġ²vejte vĨhradnŊ ¦istou sladkou vodu o teplotŊ do 40 ÁC; nikdy nenas§vejte vodu obsahuj²c² rozpouġtŊdla, kyseliny, chemik§lie ani abrazivn² p²sek, kterĨ mŢġe zni¦it ¦erpadlo. PŠed kaġdou vĨmŊnou trysky nebo manipulac² s pŝ²vodn² hadic² zajistŊte spouġŠ pojistkou a vyjmŊte akumul§tor. Akumul§tor chraŕte pŠed pŝ²mĨm kontaktem s vodou a nab²jejte jej na such®m m²stŊ.

PODROBNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE AKU TLAKOVÉ MYČKY WDS2250 (20V 2×4AH)

Akumulátorový vysokotlaký myčka **KRAFT&DELE WDS2250** přináší svobodu jízdy bez zvislosti na elektrické síti a vodovodním řadu. Pohání ji moderním 20V Li-Ion akumulátorem generuje pracovní tlak až **35 bar** s průtokem **240 l/h**, což je ideální pomocník pro rychlé a bezpečné mytí automobilů, motocyklů, jízdních kol, teras, zahradního nábytku, sekaček i fasád bez rizika poškození laku. Integrovaná samonasávací čerpadlo s hliníkovou hlavou dokáže čerpat vodu z jakéhokoliv otevřeného zdroje (kbelík, sud na dešťovou vodu, kanystr či rybník) přes 5metrovou hadici s jemným nerezovým sacím košem. V balení naleznete **2 kusy výkonných 4,0Ah Li-Ion akumulátorů**, rychlonabíječku, multifunkční hlavici **6v1**, prodlužovací nerezovou trysku, přínosná autožampon a robustní kufr.

Technické a provozní parametr	Specifikace bezdrátové myčky WDS2250 (20V)
Model a typové označení	KRAFT&DELE WDS2250
Kategorie čistící techniky	Akumulátorová samonasávací tlaková myčka 20V (2× 4,0Ah Li-Ion)
Napájecí akumulátorový systém	20 V DC Lithium-Ion (2 akumulátory 4,0 Ah / 80 Wh v balení)
Kapacita a počet akumulátorů	4 000 mAh (4,0 Ah) s integrovanou čtyřstupňovou LED indikací (2 ks v balení)
Maximální výstupní tlak vody	35 bar (3,5 MPa / cca 508 PSI) při špičkovém pracovním tlaku
Jmenovitý provozní tlak	25 až 30 bar (optimální tlak pro bezpečné mytí laků a nábytku)
Maximální objemový průtok vody	240 l/hod (4,0 l/min při vysoké účinnosti splachovací nádržky)
Konstrukce tlakového čerpadla	Těsnící pístů axiální čerpadlo s hliníkovou hlavou a nerezovými písty
Režimy přívodu vody	Samonasávací z otevřených nádrží i přímo napojení na vodovodní řad
Délka a výbava sací hadice	5 m flexibilní PVC hadice s plovákovou koulí a nerezovým filtrem
Systém výměnných trysky	Multifunkční 6v1 otočná tryska (0°, 15°, 25°, 40°, sprcha, přímý proud)
Přídavné působnící nádobka	Objem 400 ml s rychlobajonetovým zámkem pro aktivní pěnu
Provozní výdrž na baterii	cca 35 až 45 minut nepřetržitého mytí (až 90 min na 2 baterie)
Nabíječka adaptér a doba nabíjení	Rychlonabíječka 230 V / 21 V DC při 2,0 A (doba nabití cca 100–120 min)
Maximální přípustná teplota vody	+40 °C (maximální teplota přívodní vody)
Hmotnost stroje včetně baterie	cca 1,75 kg (dokonale vyvážený lehký jednoruční konstrukce)
Harmonizované bezpečnostní normy	ČSN EN 60335-2-79, ČSN EN 62841-1, ČSN EN 62133-2, IPX4, CE

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, AXIÁLNÍ ČERPADLO A DVOJICE BATERIÍ 4,0 AH

Axiální čerpadlo a samonasávání

Hliníkový hlava čerpadla: Vynikající vysokou pevností a odolností proti kavitaci na rozdíl od běžných plastových hobby komor.
Nerezové písty: Kalené ocelí zaručuje stabilní výstupní tlak 35 bar a dlouhou životnost těsnění.
Sací výška až 2 metry: Spolehlivě nasává vodu ze sudu i kbelíku; jemný sací koš zachycuje šasy, listí a písek.

Dušení bateriové výbava 2× 20V 4,0Ah

Nepřetržité provoz: Dva 4,0Ah akumulátory umožňují střídavou práci či zatížmco s jedním myjete, druhý se nabíjí v dílně.
Elektronika BMS: Chrání články hlubokým vybití, přebití, proudovým přetížením a přehřátím.
Ergonomie a nízké váha: Hmotnost pouhých 1,75 kg nezatěžuje zápěstí ani při mytí podhledů stěchy nebo vysokých dodávek.

© Strojově přeloženo

BEZPEĻNOSTNĉ PŕEDPISY PRO TLAKOVÉ ĻISTICĉ ZAŕĉZENĉ (ĻSN EN 60335-2-79)

Paprsek vody pod tlakem 35 bar m§ zna¦nou mechanickou prŢraznost. PŚi nespr§vn® manipulaci mŢģe zpŢsobit trģn® r§ny, poģkozen² o¦² a vniknut² vody do podkoģ².

PŕĉSN£ BEZPEĻNOSTNĉ ZĆKAZY PŕI PRĆCI S MYĻKOU!

1. ZĆKAZ MĉŕENĉ PAPRSKEM NA OSOBY A ZVĉŕATA: Nikdy nesmŰšujte vodn² paprsek na sebe, jin® osoby ani dom§c² zv²šata! Hroz² trval® poģkozen² zraku a bolestiv§ poranŰn² kŢģe!
2. ZĆKAZ MĉŕENĉ NA ELEKTRICK£ INSTALACE: Nikdy nestŚ²kejte vodu na venkovn² z§suvky, rozvadŰ¦e, elektrick® kabely, tepeln§ ¦erpadla ani klimatiza¦n² jednotky pod napŰtŕm!
3. ZĆKAZ POUĢITĉ AGRESIVNĉCH CHEMIKĆLIĉ: Do my¦ky ani pŰnova¦e nikdy nenal®vejte Śedidla, kyseliny, louhy, benzin ani hoŚlav® kapaliny! Hroz² polept§n² obsluhy, zni¦en² tŰsnŰn² a exploze!
4. ZĆKAZ CHODU NASUCHO BEZ VODY: Nenech§vejte ¦erpadlo bŰģet nasucho d®le neģ 20 sekund! P²sty a tŰsnŰn² ¦erpadla jsou maz§ny a chlazeny prot®kaj²c² vodou ï chod nasucho vede k zadŚen² ¦erpadla!

POVINN£ OSOBNĉ OCHRANNÉ PRACOVNĉ PROSTŕEDKY (OOPP)

Ochrana o¦² a obli¦eje

- **Uzavŕen® ochrann® brŤle (ĻSN EN 166):** Nezbytn® proti odraģen®mu vodn²mu aerosolu, zrnkŢm p²sku a drobnŤm kam²nkŢm vymrģtŰnŤm paprskem.
- **NepromokavŤ pracovn² odŰv:** ZabraŇuje prom§¦en² tŰla a chr§n² pokoģku pŚed kontaktem s myc² chemi².
- **Pryģov® rukavice s protiskluzem:** ZajiģŠuj² jistŤ ¼chop mokr® rukojeti my¦ky a chr§n² ruce pŚed sapon§ty.

Bezpe¦nost Li-Ion akumul§torŢ

- **Kryt² bateriov®ho prostoru IPX4:** My¦ka je chr§nŰna proti stŚ²kaj²c² vodŰ, ale akumul§tor nesm² bŤt nikdy ponoŚen do vody!
- **Such® nab²jen²:** Baterii nab²jejte pouze v such®m vnitŚn²m prostŚed², nikdy nenab²jejte mokrŤ nebo orosenŤ akumul§tor.
- **Pracovn² teploty:** Pouģ²vejte baterii v rozmez² 0 ÁC aģ +40 ÁC; nevystavujte ji pŚ²m®mu letn²mu slunci na kapotŰ auta.

BEZPEĻNÓ VZDĆLENOST PŕI MYTĉ PNEUMATIK A AUTOLAKŠ

PŚi myt² pneumatik vozidel a starģ²ch lakŢ udrģujte trysku ve vzdŞlenosti **minim§lnŰ 30 cm** a pouģ²vejte rozptylovŤ ½hel 25Á nebo 40Á. Nikdy nepouģ²vejte bodovŤ paprsek 0Á na boky pneumatik ï hroz² vnitŚn² narućen² kordov® vrstvy pryģe a n§sledn® n§hl® roztrģen² pneumatiky za j²zdy!

MULTIFUNKĻNĉ OTOĻNĆ HLAVICE 6V1 A PŕEHLED REĢIMš PAPRSKU

Tlakov§ my|ka **WDS2250** je vybavena patentovanou oto|nou hlavic² 6v1, kter§ umoģŕuje okamģitou zmĎnu geometrie vodn²ho paprsku pouhŀm pooto|en²m prstence s areta|n²m cvaknut²m:

Reģim trysky	Charakter vodn²ho paprsku	Relativn² tlak / dopad	Doporu|en® |istic² a zahradn² nasazen²
0Á (Ļervenĭ)	Koncentrovanĭjehlovĭ pś²mĭ paprsek	Maxim§ln² mechanick§ s²la	ĻiģtĎn² sp§r dlaģby, odstraŕov§n² mechu, zaschl® bl§to z podvozkŢ.
15Á (ĢlutĭĬ)	Đzkĭplochĭ vĎj²śovĭ paprsek	Velmi vysokĭtlak	Myt² diskŢ kol, betonovĭch obrubn²kŢ, zahradn²ho n§śad², seka|ek.
25Á (Zelenĭ)	Stśedn² univerz§ln² vĎj²ś	Vyv§ģenĭtlak i plocha	Standardn² myt² karoseri² aut, motocyklŢ, |tyškolek, lod² a teras.
40Á (B²lĭ)	Ġirokĭjemnĭ vĎj²śovĭ rozprach	Ġetrnĭrozprostśenĭtlak	Myt² oken, venkovn²ch ģaluzi², zahradn²ho ratanov®ho n§bytku.
Sprcha (Shower)	Kuģelovĭdeģśovĭproud kapek	N²zkĭpśetlak	Ġetrnĭz§vlahovĭoplach okrasnĭch rostlin, splachov§n² pĎny z aut.
Pś²mĭ tok	Plnĭn²zkotlakĭprŢtokovĭproud	Minim§ln² odpor	Rychl® plnĎn² vĎder a konv² vodou, ploģn® splachov§n² chodn²kŢ.

SAMONASĆVACĉ SYST£M A PŕnNOVACĉ NĆDOBKA NA ĠAMPON

5m sac² hadice s plov§kem a filtrem

Filtra|n² koģ z nerezu: Dvojit§ s²śka zachyt² ne|istoty nad 0,3 mm, |²mģ chr§n² axi§ln² |erpadlo pśed abrazivn²m opotśeben²m.
Plov§kov§ koule: Udrģuje sac² koģ zavĎģenĭcca 15 cm pod hladinou ï zabraŕuje nas§v§n² bahna ze dna kbel²ku |i n§drģe.
Rychlospojka Aquastop: Zajiģśuje bleskov® zaklapnut² hadice do vstupn²ho hrdla pistole s tĎsnŀm O-krouģkem.

PĎnovac² n§stavec 400 ml (Foam Gun)

Injektor Venturiho typu: Podtlak v proud²c² vodĎ nas§v§ autoģampon z n§dobky a m²s² jej se vzduchem na hustou aktivn² pĎnu.
Lepiv§ aktivn² pĎna: PĎna ulp² na svislĭch ploch§ch karoserie, uvolŕuje mastnotu a prach bez mechanick®ho drhnut² houbou.
Bajonetov® upnut²: N§dobka se zacvakne pś²mo na ¼st² pistole bez nutnosti demontovat vnitśn² adapt®r.

POSTUP UVEDENĉ DO PROVOZU A TECHNIKA MYTĉ KROK ZA KROKEM

PŚi pr§ci se samonas§vac² aku my|kou **WDS2250** postupujte dle n§sleduj²c²ch z§sad:

1. **PŚ²prava a kontrola nabit² baterie:** Zasuŕte plnŋ nabitĪ 20V Li-Ion akumul§tor do spodn² patice rukojeti my|ky, dokud z§padka slyġitelnŋ nezaklapne. Stisknŋte tla|²tko na baterii ï vġechny 4 LED kontrolky mus² sv²tit.
2. **Sestaven² prodluġovac² ty|e a trysky:** Zasuŕte prodluġovac² nerezovou trysku do |ela my|ky a pooto|te o 90Á v bajonetov®m z§mku. Na konec ty|e nasaĻte multifunk|n² trysku 6v1 a zacvaknŋte rychlospojku.
3. **PŚ²prava vodn²ho zdroje:** Naplŕte kbel²k, kanystr |i sud |istou vodou. Ponośte sac² hadici s filtrem a plov§kem do vody tak, aby byl filtr zcela pod hladinou a hadice nebyla nikde zlomena ani skŚ²pnuta.
4. **Prvn² nas§t² vody a odvzduġnŋn² |erpadla:** Na hlavici 6v1 nastavte reġim n²zk®ho odporu (napŚ. reġim pŚ²m®ho toku nebo sprchy) a namiśte my|ku do kbel²ku. Stisknŋte a drġte spouġŚ. Ļerpadlo za|ne nas§vat vzduch z 5metrov® hadice; po **10 aġ 20 sekund§ch** dojde k vytla|en² vzduchu a my|ka za|ne chrlit plnĪ proud vody pod tlakem.
5. **Nastaven² poġadovan®ho pracovn²ho paprsku:** Pooto|en²m prstence 6v1 zvolte vhodnĪ ¼hel (pro auto doporu|eno 25Á).
6. **Aplikace aktivn² pŋny (pokud je vyġadov§no):** Sejmŋŋŋŋŋte trysku, nasaĻte pŋnovac² n§dobku naplnŋnou roztokem autoġamponu (pomŋr 1:5 aġ 1:10) a rovnomŋrnŋ napŋŕte vŢz odspodu nahoru. Nechte pŋnu 3ï5 minut pŢsobit.
7. **TlakovĪ oplach a dokon|en²:** NasaĻte zpŋt prodluġovac² ty| s tryskou 6v1 a opl§chnŋte vŢz vŋjŚovĪm paprskem 25Á.
8. **Spr§vn® ukon|en² pr§ce:** Vyt§hnŋte sac² koġ z vody, podrġte spouġŚ sepnutou cca 5 sekund, aby |erpadlo vytla|ilo veġkerou zbytkovou vodu z vnitŚn²ch komor, vyjmŋte akumul§tor a osuġte tŋlo my|ky utŋrkou.

TIP PRO RYCHLEJŠĉ NASĆTĉ VODY ZE SUDU Ļ.I VnDRA

Pokud chcete zkr§tit dobu prvn²ho nas§t² vody na pouh® 2 sekundy, pŚed pŚipojen²m hadice k my|ce ji celou ponośte do vody, aby se naplnila vodn²m sloupcem, nebo nalijte trochu vody pŚ²mo do vstupn²ho hrdla my|ky. T²m se p²sty |erpadla okamġitŋ utŋsn² kapalinou a podtlak vznikne okamġitŋ.

ÐDRĢBA ĻERPADLA, ZAZIMOVĆNĉ PROTI MRAZU A PĒĻE O AKUMULĆTORY

Spr§vn§ preventivn² p®ļe zaruļuje bezchybnou funkci axi§ln²ho ļerpadla a maxim§ln² ģivotnost Li-Ion ļl§nkŢ:

Ļiģtln² sac²ho nerezov®ho filtru a trysek

- Po kaģd®m myt² z pŝ²rodn²ch n§drģ² propl§chnlte sac² koģ ļistou vodou a odstraŕte zachycen® ŝasy.
- Pokud tryska stŝ²k§ nepravidelnl nebo kol²s§ tlak, vyļistlte jej² mikrootvor dod§vanou tenkou jehlou.
- Zkontrolujte pryģovĪ tlsnic² O-krouģek na bajonetov® rychlospojce; v pŝ²padl sucha jej lehce potŝete silikonovĪm olejem.

Z§sady spr§vn®ho skladov§n² Li-Ion bateri²

- Akumul§tory nikdy neskladujte ve vybit®m stavu (hroz² podvybit² ļl§nkŢ pod 2,5 V a nevratn§ ztr§ta kapacity).
- Pro dlouhodob® mimosez·nn² uskladnln² nabijte baterie na cca **50ï70 % kapacity** (2ï3 sv²tˇc² LED).
- Skladujte pŝi stabiln² teplotl v rozmez² **+10 ÁC aģ +25 ÁC** v such®m prostŝed² mimo dosah pŝ²m®ho slunce.

OCHRANA ĻERPADLA PřED MRAZEM (ZAZIMOVĆNĉ)

Pŝªprava na zimn² obdob²

1. **DŢsledn® vypr§zdnln² vody:** Zbytkov§ voda ponechan§ v hlin²kov® hlavl ļerpadla pŝi poklesu teploty pod 0 ÁC zmrzne, zvltģ² svŢj objem a neopravitelnl roztrhne tlakovou komoru nebo poģkod² ventily!
2. **Vysuģen² komory:** Odpojte pŝ²vodn² hadici i vĪstupn² trysku. Spusŝte myļku napr§zdno na cca 5 sekund, dokud z vĪstupn²ho otvoru nepŝestane vystŝikovat vodn² aerosol.
3. **Skladovac² prostory:** Myļku i akumul§tory ukl§dejte vĪhradnl do temperovanĪch prostor s teplotou neklesaj²c² pod +5 ÁC. Ponech§n² myļky v nevyt§plln® gar§ģi ļi zahradn²m domku pŝes zimu je pŝ²snl zak§z§no!

ZĆKAZ POUĢVĆNĉ ZNEĻIĢTnN£ VODY BEZ FILTRU!

Nikdy neprovozujte myļku bez ŝ§dnl nasazen®ho nerezov®ho sac²ho koģe na hadici! Nas§t² drobnĪch zrnek kŝemiļit®ho p²sku nebo rzi ze dna n§drģe zpŢsob² okamģit® vydŝen² zrcadlovĪch ploch nerezovĪch p²stŢ a netlsnost vysokotlakĪch manģet ļerpadla, na coģ se nevztahuje z§ruka vĪrobce!

TABULKA DIAGNOSTIKY PROVOZNĺCH ZĆVAD AKU MYĻKY WDS2250

V pŚpadĎ poklesu vĪstupnˇho tlaku, problŽmĪ s nasŞvŞnˇm Ťi vĪpadkĪ motoru postupujte dle tŽto tabulky:

ZjiģtĎnĪ problŽm	PravdĎpodobnŞ technickŞ pŚˇŤina	DoporuŤenŽ dˇlenskŽ Śeģenˇ
Motor bĎģˇ, ale myŤka nenasŞvŞ vodu ze sudu.	ZavzduģnĝnŞ 5m hadice; netĎsnŞ rychlospojka na vstupu (pŚisŞvŞ vzduch); ucpanĪ sacˇ koģ; tryska je v reģimu 0Á.	PŚepnout trysku na volnĪ tok; naplnit hadici vodou; zkontrolovat O-krouģek rychlospojky; vyŤistit sacˇ koģ.
VĪstupnˇ tlak je slabĪ nebo pulzuje.	ĻŞsteŤnĎ ucpanŞ tryska neŤistotou; vybitĪ akumulŞtor (pokles napĎtˇ); pŚicpanĪ sacˇ filtr; zlomenŞ hadice.	VyŤistit trysku jehlou; vymĎnit/dobˇt akumulŞtor 20V; vyŤistit sacˇ sˇtko od Śas; narovnat pŚˇvodnˇ hadici.
PĎnovacˇ nŞdobka netvoŚˇ hustou pĎnu.	PŚˇliģ naŚedĎnĪ saponŞt; nevhodnĪ bĎģnĪ ģampon bez pĎnidla; zanesenĪ sacˇ injektor pĎnovaŤe usazeninami.	Pouģˇt kvalitnˇ autoģampon pro aktivnˇ pĎnu v pomĎru 1:5; propŁchnout pĎnovacˇ trysku horkou vodou.
Motor myŤky po stisku spouģtĎ vŢbec nereaguje.	Zcela vybitĪ akumulŞtor; sepnutŞ tepelnŞ ochrana motoru/BMS baterie; zaaretovanŞ mechanickŞ pojistka spouģtĎ.	Odjistit bezpeŤnostnˇ pojistku spouģtĎ; vloģit plnĎ nabitou baterii; nechat pŚˇstroj 15 minut zchladnout.
Voda unikŞ okolo spojŢ prodluģovacˇ trubky.	PoģkozenĪ nebo vysuģenĪ tĎsnicˇ O-krouģek bajonetu; nedotoŤenĪ bajonetovĪ zŞmek na 90Á.	DotoŤit bajonet nadoraz; vymĎnit opotŚebenĪ O-krouģek za nŞhradnˇ; namazat silikonovou vazelˇnou.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVIS V ĻESK£ REPUBLICE

OFICIĆLNĺ DOVOZCE A TECHNICK£ ZĆZEMĺ KRAFT&DELE

VĪhradnˇ distribuci, zŞruŤnˇ i pozŞruŤnˇ servis a dodŞvky nŞhradnˇch dˇlŢ pro model **KRAFT&DELE WDS2250** v ĻR zajiģŠuje:
NejedlĪ s.r.o. Á AutorizovanĪ distributor nŞŠadˇ KRAFT&DELE Á E-shop a servis: **www.nasenaradi.cz**
Trvale skladem k dispozici: nŞhradnˇ akumulŞtory 20V (2,0 Ah, 4,0 Ah), rychlonabˇjeŤky 2,4 A a 4,0 A, nŞhradnˇ 5m sacˇ hadice s filtrem, prodluģovacˇ nŞstavce, trysky 6v1, rotaŤnˇ turbo trysky a pĎnovacˇ nŞdobky.

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE DLE ZĆKONA Ļ. 541/2020 SB. O ODPADECH

AkumulŞtorovŞ myŤka ani jejˇ Li-Ion baterie nepatŚˇ do smĎsnŽho komunŞlnˇho odpadu (symbol pŚeģkrtnutŽho kontejneru). ZaŚˇzenˇ odevzdejte k recyklaci dle zŞkona Ť. 541/2020 Sb. o odpadech do sbĎrnŽho dvora pod katalogovĪm Ťˇslem **20 01 36** ï **VyŚazenŞ elektrickŞ a elektronickŞ zaŚˇzenˇ**. AkumulŞtory Li-Ion obsahujˇ drahŽ kovy (lithium, kobalt, nikl) a musˇ bĪt odevzdŞny do specializovanŽho sbĎruˇ bateriˇ (Ťˇslo **16 06 05** ï **JinŽ baterie a akumulŞtory**). PŚed odevzdŞnˇm pŚelepte kontakty akumulŞtoru izolaŤnˇ pŞskou pro zamezenˇ zkratu. ObalovŽ materiŠly roztŠiŅte do sbĎrnĪch nŞdob (**15 01 01** ï **Papˇr**, **15 01 02** ï **Plasty**).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Akumulátorový vysokotlaký čisticí 20V Li-Ion 60 bar

Značka: KRAFT&DELE • **Typové označení:** WDS2250 • **EAN:** 5903175338358

Funkce a určení: Tlakový myčka a čištění automobilů, motocyklů, kol, zahradního nábytku, dlažebních kostek, fasád, bazénů a zahradního nářadí bez nutnosti kabelů

Splňuje výchozí požadavky následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
- **2014/30/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- **2014/35/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zařízeních nízkého napětí (LVD – nabíječka)
- **2000/14/ES** – Směrnice o emisních hluku zařízení určených k použití ve venkovním prostoru
- **2011/65/EU** – Směrnice o omezení použití některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

`ČSN EN 60335-1:2012 + ČSN EN 60335-2-79:2013 + ČSN EN 62233:2008 + ČSN EN 55014-1:2021 + ČSN EN 55014-2:2021 + ČSN EN ISO 12100:2011`

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **KRAFT&DELE** poskytuje autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** záruku **24 měsíců** pro koncové spotřebitele (fyzické osoby řídící se obchodním zákoníkem) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu či montážní vady vzniklé při řádném užívání v souladu s účelem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na pokozené čerpadla v důsledku zamrznutí vody uvnitř hlavy stroje v zimním období (stroj musí být před mrazem odvodněn), na vydřené ventilů a přítlačných O-kroužků, trysek a hadice, přírodní pokles kapacity Li-Ion článků a na úkody vzniklé během chodu nasucho bez vody.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

Nejedlý s.r.o.
Na Záměcké 1518/9, 140 00 Praha 4 • IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí předpisem **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalové materiály vyloučil zařízení odevzdejte k ekologické recyklaci:
• **15 01 01** – Papírové obaly (kartonový přebal)
• **15 01 02** – Plastové obaly (přepravní kufr, PE sáčky)
• **16 06 05 / 20 01 34** – Jiné baterie a akumulátory (vyřazený 20V Li-Ion akumulátor odevzdejte do sběrného místa)
• **20 01 36 / 16 02 14** – Vyřazená elektrická a elektronická zařízení (elektroodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.)

PROTOKOL O VSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Vstupní revize těsnosti vysokotlaké komory při 65 bar, zkouška těsnosti zpětného ventilu a samonasávacího podtlaku	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	Nejedlý s.r.o. – Příjmová kontrola	Přejímací kontrola nabíjecího cyklu 20V 4Ah Li-Ion akumulátoru, stability výstupního napětí nabíjecí a aretace spouště	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Kraft&Dele ČR	Zkušební test všech 6 režimů trysky 6v1, kontrola geometrie paprsku a funkce přísavných sponů u z napěťovací nádobky	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Vstupní audit kompletnosti sady: aku myčka, 4Ah baterie, nabíječka, 5m hadice s plovoucím košem, kufík a dokumentace	**SCHVÁLENO (PASS)**