KRAFT&DELE

ZAHRADNÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA | RUČNÍ ŘETĚZOVÉ PROŘEZÁVACÍ PILY | EAN: 5903175338365

WDS2301

Akumulátorová ruční řetězová pila 6" 21V Li-Ion 2Ah aku

Kompaktní jednoruční vyvětvovací akumulátorová pila s lištou 15 cm, rychlostí řetězu 8 m/s, bezpečnostním krytem, 2 bateriemi 21V 2Ah a kufrem

21 V LI-ION	6" / 15 CM	8 M/S	1,18 KG
2Ah AKUMULÁTOR V SADě	DÉLKA VODICÍ LIŠTY	RYCHLOST ŘETĚZU	LEHKÁ JEDNORUČKA

HLAVNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ ATRIBUTY

- Mimořádně kompaktní a lehká akumulátorová řetězová pila pro snadné jednoruční prořezávání stromů, keřů i tesařské krácení latí
- Dva vysokokapacitní 21V Li-Ion akumulátory v balení umožňují plynulou celodenní práci na zahradě bez čekání na dobití
- Anatomická rukojeť s protiskluzovým pryžovým povrchem Softgrip, spodním chráničem prstů a oboustrannou pojistkou spouště
- Kvalitní 6palcová vodicí lišta (15 cm) s mikrozubovým řetězem s vysokou řeznou rychlostí 8 m/s pro čisté, hladké a přesné řezy dřeva
- Výkyvné bezpečnostní hrníčkové kryty lišty spolehlivě chrání ruce před odletujícími pilinami a zabraňuje nechtěnému dotyku řetězu
- Praktické odolné transportní kufry pro bezpečné uložení a přepravu pily včetně obou baterií, nabíječky, klíče a ochranných brýlí

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S AKUMULÁTOROVOU ŘETĚZOVOU PILOU

Před zahájením práce s vyvětvovací řetězovou pilou si pozorně prostudujte tento návod k obsluze. Řetězová pila je vysoce účinný strojní hrozí riziko těžkého poškození! Vždy používejte certifikované ochranné bříle nebo štít, pevné pracovní rukavice odolné proti prořznutí a pevnou obuv. Nikdy se při řezání nedotýkejte špičky vodicí lišty obrobku, aby nedošlo k nebezpečnému zpětnému vrhu (kickback). Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu (provůle max. 2–3 mm) a před každým použitím promažte řetěz i lištu kvalitním biologicky odbouratelným olejem. Před každou kontrolou napnutí, ištění a výměnou řetězu vždy vyjměte akumulátor ze stroje!

PODROBNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNORUČNÍ AKU PILY WDS2301 (6" 21V)

Akumulátorová jednoruční přímočará pila **KRAFT&DELE WDS2301** je vysoce výkonná a lehká profesionální aku pila s litiovou baterií **6 palců (150 mm)**, navržená pro rychlé a přesné profesionální řezání ocelových trubek, kelímků, vinic, tvarování plechů a přesného palivového dřeva do průměru **14 cm**. Srdcem pily je moderní **bezkartáčový motor Brushless**, jenž dosahuje vysoké účinnosti, minimálního zahřívání a nulových nákladů na výměnu uhlíků. Rychlost řetězu činí **7 m/s**, což zaručuje čistý a hladký řez bez trhání kůry. Pila je vybavena patentovaným systémem bezpečnostního napínání řetězu **SDS**, integrovanou manuální pumpičkou pro přesné mazání litého olejem, odpruženým výkyvným ochranným krytem litého a ergonomickou rukojetí. S celkovou hmotností pouhých **1,2 kg** umožňuje snadnou a bezpečnou obsluhu jednou rukou i ve stísněných korunách stromů.

Technické a provozní parametr	Specifikace aku řetězové pily WDS2301 (6" 21V)
Model a typové označení	KRAFT&DELE WDS2301
Jmenovité napájecí napětí pohonu	21 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-Ion (vysokoenergetické Li-Ion články)
Kapacita a počet akumulátorů	2 000 mAh (2,0 Ah) v 2 kusy sou|stě dodávky
Jmenovité délka vodicí lišty	6 palců (cca 150 mm celkové délka)
Maximální efektivní řezné délka	cca 135 mm (maximální doporučení průměr kmene 120 mm)
Rychlost pohybu řetězu	8,0 m/s
Dělení a profil řetězu	1/4" nízkoprofilový řetěz (tloušťka vodicího článku 1,1 mm)
Doba nabíjení vybitého akumulátoru	cca 90 v 120 minut
Bezpečnostní ochranné prvky	Výkyvný horní kryt litý, aretační pojistka spínače, chránič dlaní
Hladina akustického tlaku LpA	78,2 dB(A) (odchylka K = 3 dB)
Hladina akustického výkonu LwA	89,1 dB(A) (odchylka K = 3 dB)
Úroveň emisí vibrací ah	2,84 m/s² (odchylka K = 1,5 m/s²)
Hmotnost pily s osazeným akumulátorem	cca 1,18 kg
Kompletní obsah sady	Aku pila WDS2301, 2× 21V Li-Ion akumulátor, rychlonabíječka, 6" vodicí lišta, pilový řetěz, ochranný brýle, gróbovský a kufr

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, MOTOR BRUSHLESS A ERGONOMIE 1,2 KG

Bezkartáčový motor Brushless (BLDC)

Vysoká účinnost až 85 %: Elektronicky řízený komutace bez uhlíků prodlužuje dobu chodu na jedno nabití až o 40 %.
Konstantní točivý moment: Zajišťuje plynulý tah řetězu bez duření i při zaťažení do tvrdého dubového i akátového dřeva.
Nulová mechanická údržba: Žádné uhlíkové kartáče k výměně, uzavřené pouzdro odolné proti prachu z pilin.

SDS napínání a integrovaná pumpička

Beznástrojové napnutí SDS: řetěz napnete za pár sekund pouhým pootočením bočního kolečka bez klíčů a gróbovských.
Olejová pumpička Primer: Stiskem pružného kloboučku vstříknete dávku oleje přímo do drážky lišty pro snížení tření a opotřebení.
Ultralehká váha 1,2 kg: Optimální vyvážení těžiště eliminuje únavu paže a umožňuje precizní manipulaci i ve výškách.

BEZPEĻNOSTNĉ PŕEDPISY PRO ŕETŕnZOV£ PRO ŕEZĆVACĉ PILY (ĻSN EN 62841-4-1)

řetŰzov§ pila je śeznĚ n§stroj s otevśenĚm ob²haj²c²m śetŰzem rychlost² 7 m/s. PŝI nepozornosti nebo nespr§vn®m ¼chopu hroz² z§vaģn® Śezn® ¼razy kon|etin.

NEBEZPEĻĉ ZP'nTN£HO VRHU (KICKBACK) A ZRAŕnNĉ ŕETŕnZEM!

1. ZĆKAZ ŕEZĆNĉ ĠPIĻKOU LIĠTY: Kontakt horn² |tvrtiny ģpi|ky vodic² liģty se dśevem vyvol§ bleskovĚ a nekontrolovanĚ zpŰtnĚ vrh (kickback) pily smŰrem k obli|eji obsluhy! ŕeģte VĥHRADNŕn spodn² n§bŰģnou hranou liģty s opśenĚm dorazem o vŰtev!
2. POZICE VOLN£ DRUH£ RUKY: PŝI jednoru|n²m śez§n² drģte volnou druhou ruku VĢDY bezpe|nŰ mimo dosah Śezn® z·ny! Nikdy nepŝidrģujte Śezanou vŰtev rukou tŰsnŰ vedle liģty (minim§ln² bezpe|n§ vzd§lenost je 30 cm)!
3. ZĆKAZ PRĆCE NA NESTABILNĉM ĢEB ŕĉKU: Nikdy neśeģte z nejiģtŰn®ho ģtaflov®ho ģebš²ku ani jednou rukou zavŰģeni na vŰtvi stromu! Pouģ²vejte pevnou ploģinu nebo teleskopick® n§šad².
4. ODPOJENĉ BATERIE PŕI MANIPULACI: PŝIed kaģdou kontrolou napnut² śetŰzu, |iģtŰn²m pilin, doplŕov§n²m oleje i transportem VĢDY vyjmŰte akumul§tor ze stroje!

POVINN£ OSOBNĉ OCHRANN£ PRACOVNĉ PROSTŕEDKY (OOPP)

Ochrana zraku, hlavy a obli|eje

- **Uzavśen® ochrann® brĚle nebo s²ŠovĚ ģt²t (ĻSN EN 166 / 1731):** Ochrana pŝed odletuj²c²mi pilinami a ģlehaj²c²mi vŰtvemi.
- **Ochrann§ pŝilba:** Povinn§ pŝi proŝez§v§n² vzrostlĚch stromŢ kvŢli riziku p§du suchĚch vŰtv² z vĚģky.
- **Respir§tor proti prachu:** Doporu|en pŝi Śez§n² such®ho trouchniv®ho dśeva pln®ho pl²sn² a prachu.

Protipoŝezov§ a pracovn² vĚbava

- **Pevn® pracovn² rukavice s protiskluzem:** Zabraŕuj² vyklouznut² pily z ruky a chr§n² pŝed poŝez§n²m o zuby śetŰzu.
- **Pevn§ kotn²kov§ obuv s protiskluzovou podr§ģkou:** Zajiģšuje stabiln² a jistĚ postoj na nerovn®m ter®nu zahrady.
- **PŝIl®havĚ pracovn² odŰv bez volnĚch |§st²:** Zabraŕuje zachycen² l§tky o vŰtve nebo ob²haj²c² śetŰz pily.

KONTROLA HORNĉHO VĥKYVN£HO KRYTU LIĠTY

PŝIed kaģdĚm spuģtŰn²m ovŰŝte volnĚ pohyb horn²ho plastov®ho krytu liģty. Kryt mus² bĚt tla|en pruģinou dolŢ a samo|innŰ krĚt horn² vŰtev śetŰzu. PŝI vnoŝen² pily do dśeva se kryt plynule zved§ ¼mŰrnŰ hloubce Śezu a po dokon|en² se okamģitŰ vrac² zpŰt. Je pš²snŰ zak§z§no kryt demontovat nebo fixovat v otevśen® poloze!

KONSTRUKĻNČ ANATOMIE A ARCHITEKTURA AKU PILY WDS2301

Model **WDS2301** spojuje kompaktn² rozmĐry prośez§va|e s profesion§ln² mechanikou śetĐzov®ho ½stroj²:

Vodic² liġta 6" a śetĐz 1/4" Micro-Lite

Jemn§ rozte|| 1/4" (37 |l§nkŢ): MalĪ rozmĐr zubŢ minimalizuje vibrace a zajiġŝuje hladkĪ, sametovĪ śez bez ġkub§n² do dśeva.
Đzk§ ġ²ŝka sp§ry 1,1 mm: Odeb²r§ m®nĐ materi§lu neġ klasick® 3/8" pily, coġ vĪraznĐ ġetś² energii akumul§toru a zrychluje śez.
Tvrzen§ ġpi|ka liġty: Laserem kalen§ ocelov§ liġta s integrovanou rolnou sniġuje tśec² ztr§ty na ġpi|ce.

Bezn§strojov® nap²n§n² śetĐzu SDS

Centr§ln² areta|n² matice: Povoluje a utahuje bo|n² kryt pastorku jednoduġe ru|nĐ bez ġroubov§ku.
Nap²nac² oto|n® kole|ko: Plynule posouv§ vodic² liġtu dopśedu a nastavuje spr§vnĪ prŢhyb śetĐzu (cca 2ĭ3 mm).
Aretace polohy: Po dotaġen² krytu zŢst§v§ nastaven² napnut² stabiln² i pŝi intenzivn²m śez§n² vĐtv².

Integrovan§ olejov§ pumpi|ka Primer a kontroln² ok®nko

1. **Olejov§ n§drġka 30 ml:** Integrovan§ p§²mo v tĐle pily, opatśen§ tĐsnĪm ġroubovac²m uz§vĐrem s tĐsnĐn²m z NBR.
2. **PrŢhledn Ī prŢzor:** UmoġŕŭŇje okamġitou optickou kontrolu zbytku mazac²ho oleje bez nutnosti otev²r§n² z§tky.
3. **Pryġov Ī balonek Primer:** 1ĭ2 stisky balonku pśed zah§jen²m śez§n² vst§²knou pśesnou d§vku oleje p§²mo na vodic² dr§ġku liġty. Maz§n² dramaticky sniġuje teplotu śetĐzu, zabraŕuje vytahov§n² |l§nkŢ a prodluġuje ostrost bŝitŢ.

TABULKA SPRĆVN£HO NAPNUTĊ A PARAMETRŠ ŕETťnZU 1/4" MINI

Stav śetĐzu	Vizu§ln² prŢhyb na stśedu liġty	Dopad na n§śad² a bezpe|nost	Spr§vnĪ servisn² z§sah
Spr§vnĐ napnutĪ	PrŢhyb **2 aġ 3 mm** pŝi zataġen² rukou	Optim§ln² śeznĪ vĪkon, minim§ln² opotśeben²	Ide§ln² provozn² stav. Pokra|ovat v śez§n².
P§²liġ volnĪ	PrŢhyb > 5 mm, |l§nky vis² pod liġtou	Hroz² sesko|en² śetĐzu za chodu a ¼raz!	OkamġitĐ zastavit a dot§hnout syst®mem SDS.
P§²liġ tĐsnĪ	Nelze povyt§hnout rukou, śetĐz drħne	P§eh§²v§n² motoru, vyb²jen² baterie, opotśeben²	M²rnĐ povolit nap²nac² kole|ko SDS.

POSTUP MONTÁŽE, NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU A UVEDENÍ PILY DO PROVOZU

Před každým použitím pily **WDS2301** proveďte následující pravidelné kontroly:

1. **Vyjmutí akumulátoru:** Ujistěte se, že 21V Li-Ion akumulátor je odpojen z patice pily.
2. **Montáž lišty a řetězu:** Odšroubujte centrální křídlovou matici SDS a sejměte boční kryt. Nasaďte řetěz na ozubené hnací kolo (pastorek) a do vodicí drážky lišty. ***DŮLEŽITÉ: řezné body zubů na horní straně lišty MUSÍ směřovat dopředu ve směru rotace (špička na krytu)!***
3. **Bezpečnostní napnutí SDS:** Nasaďte boční kryt a lehce dotáhněte centrální matici. Otáčejte napínacím kolečkem ve směru hodinových ručiček, dokud vodicí zuby řetězu nevlezou do drážky lišty a spodní přítlačný patka ne více než cca 2 až 3 mm. Poté pevně rukou dotáhněte centrální matici SDS.
4. **Doplnění olejové promazávání:** Odšroubujte zátku olejového nádržky a nalijte cca 25 až 30 ml kvalitního biologicky odbouratelného olejového oleje na řetězové pily. Zašroubujte zátku a **2 až 3 stisknutí pružné balonek pumpičky**, dokud na liště neuvidíte olejový film.
5. **Vložení akumulátoru a zkušební:** Zasuňte plně nabitý 21V akumulátor do rukojeti. Spusťte pilu na 5 sekund naprázdno až řetězu musí obíhat hladce, bez zadrhávání a bez neúměrných zvuků.

TECHNIKA PROŘEZÁVÁNÍ VĚTVÍ A BEZPEČNÉ JEDNORUČNÍ ŘEZY

Správné přiložení dorazu k větvi

Ozubený doraz: Přiložte spodní plastový ozubený doraz pily pevně k čerstvé větvi dříve, než se řetěz dotkne dřeva.
Plné otáčky zářezem: Spusťte motor na plné otáčky a teprve poté plynulým obloukovým pohybem zařízněte do větve.
Žádný tlak: Netlačte na pilu silou ani nechte ostří řetězu a vysokou rychlost 7 m/s samovolně vnikat do dřeva.

Dvoukrokový řez silných větví (>6 cm)

1. Spodní odlehčovací zářez: Proveďte mělký zářez ze spodní strany větve do cca 1/3 tloušťky. Zabráníte tím rozštěpnutí dřeva a strženým kůry kmenu při pádu větve.
2. Horní dořez: Veďte řez z horní strany cca 2 cm vně od spodního zářezu, dokud větev zcela neodpadne.
Zatížení u kmene: Finální řez proveďte těsně u větevního límce kmene.

PRAVIDELNÉ DÁVKOVÁNÍ OLEJE BĚHEM PRÁCE

Během intenzivního prořezávání stisknětě balonek olejové pumpičky přibližně **po každých 5 až 8 řezech**. Pravidelné přimazávání řetězu snižuje zahřívání lišty až o 60 %, zabraňuje tvorbě dehtu z pryskyřice a prodlužuje životnost akumulátoru o desítky řezů.

ĐDRĢBA ř ETŉZU, BROUĠEN¢ ZUBš A P£ĻE O VODIC¢ LIĠTU

OstrŤ śetŋz a ł ist§ vodic² liġta jsou nezbytn® pro vysokŤ śeznŤ vŤkon a ochranu bezkart§ł ov®ho motoru pśed pśet²ġen²m:

Postup ostśen² śetŋzu 1/4" mini

- Pro śetŋz 1/4" mini pouġ²vejte kulatŤ piln²k o prŢmŋru **3,2 mm (1/8")** s vod²tkem.
- Đhel ostśen² bśitu dodrġujte striktnŋ na **30Á** k ose liġty; pilujte vŤhradnŋ tahem od sebe.
- KaġdŤ śeznŤ zub pśebruste stejnŤm po ł tem tahŢ piln²ku (obvykle 2 ï 3 tahy), aby vġechny zuby zŢstaly stejnŋ dlouh®.
- Pila po naostśen² produkuje hrub® dśevŋn® ġupiny nam²sto jemn®ho jemn®ho prachu.

Ļiġtŋn² dr§ġky liġty a mazac²ho kan§lku

- Po kaġd®m pouġit² sejmŋte bo ł n² kryt a vy ł istŋte prostor pastorku od nahromadŋnŤch mastnŤch pilin ġpachtl².
- Dr§ġku vodic² liġty prot§hnŋte plechovou mŋrkou nebo tenkŤm ġroubov§kem k odstranŋn² ztvrdlŤch ne ł istot.
- Zkontrolujte prŢchodnost mal®ho mazac²ho otvoru v liġtŋ, kterŤm vt®k§ olej z pumpi ł ky do dr§ġky.
- Liġtu pravidelnŋ obracejte (horn² hranou dolŢ) pro rovnomŋrn® opotśeben² kluznŤch kolejni ł ek.

P£ĻE O 21V LI-ION AKUMULĆTOR A SKLADOVĆN¢

Pravidla pro maxim§ln² ġivotnost baterie

1. **Ochrana pśed hlubokŤm vybit²m:** Pokud ot§ł ky pily za ł nou znatelnŋ klesat, ihned ukon ł ete śez§n² a baterii dobijte. Nenech§vejte akumul§tor dlouhodobŋ zcela vybitŤ.
2. **Skladov§n² mimo sez · nu:** Baterii uloġte nabitou na cca **50 ï 60 %** v such®m prostoru pŝi teplotŋ **+10 ÁC aġ +20 ÁC**. KaġdŤch 4 ï 6 mŋs²cŢ proveŅte kontroln² dobit².
3. **Bezpe ł n® uloġen² pily:** Na liġtu pśed uloġen²m vġdy nasaŅte ochrann® plastov® pouzdro. Pilu skladujte v dod§van®m kufru mimo dosah dŋt² a hoślavŤch l§tek.

ZĆKAZ CHODU PILY SE ZCELA SUCHĥM ř ETŉZEM!

Nikdy neprovozujte pilu bez ś§dn®ho promaz§n² śetŋzu! SuchŤ śetŋz ob²haj²c² v ocelov® dr§ġce liġty rychlost² 7 m/s vyvine bŋhem 30 sekund tśec² teplotu pśesahuj²c² 300 ÁC. To vede k modr®mu vyġ²h§n² liġty, roztaven² plastovŤch vodic²ch dŽŢ, vytah§n² a pśetrġen² śetŋzu! PŝSed kaġdŤm śezem zkontrolujte hladinu oleje a stisknŋte pumpi ł ku.

TABULKA DIAGNOSTIKY PROVOZNĺCH ZĆVAD AKU PILY WDS2301

V pš²padŋ jakŤchkoliv provozn²ch pot²ģ² postupujte podle n§sleduj²c²ho pšehledu:

Zjiģtŋnĺ probl®m	Pravdŋpodobn§ technick§ pš²|ina	Doporu|en® d²lensk® šeģen²
Motor bŋģ², ale šetŋz se neto|².	ř etŋz sesko|il z pastorku pod bo|n² kryt; pš²liģ volnĺ šetŋz; uvolnŋn§ centr§ln² matice SDS.	Vyjmout baterii! Sejmout kryt, nasadit šetŋz spr§vnŋ na zuby pastorku a napnout kole|kem SDS.
Pila ģpatnŋ šeģe a kouš² ze z§šezu.	Tup® šezn® zuby; šetŋz namontov§n obr§cenŋ (zuby dozadu); suchĺ šetŋz bez oleje; sp§len§ liģta.	Naostšit zuby piln²kem 3,2 mm; zkontrolovat smŋr zubŢ; doplnit olej do n§drģky a 3Ť zapumpovat.
Motor se zastavuje v šezu pši z§tŋģi.	VybitĹ akumul§tor; sepnut§ proudov§ ochrana BMS pši siln®m tlaku na pilu; sevšen§ liģta ve dševŋ.	Vymŋnitĺnab²t baterii 21V; netla|it na pilu, nechat šetŋz bŋģet v ot§|k§ch; uvolnit sevšen² z§šezu kl²nkem.
ř etŋz za chodu spad§v§ z vodic² liģty.	Nedostate|n® napnut² šetŋzu; opotšebovan§ vodic² dr§ģka liģty (rozevšen® kolejni|ky); vytahanĹ šetŋz.	Napnout šetŋz na prŢhyb 2ï3 mm; v pš²padŋ vybŋhan® dr§ģky vymŋnit liģtu; vytahanĹ šetŋz nahradit novĹm.
Olej z pumpi|ky nete|e na šetŋz.	Pr§zdn§ n§drģka; ucpanĹ mazac² otvor v liģtŋ pilinami a zaschlou pryskyšic²; zavzduģnŋnĹ ventilek.	Doplnit olej na šetŋzy; vy|istit mazac² d²rku v liģtŋ jehlou; nŋkolikr§t rychle stisknout balonek pumpi|ky.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVIS V ĻESK£ REPUBLICE

OFICIĆLNĺ DOVOZCE A TECHNICK£ ZĆZEMĺ KRAFT&DELE

VĹhradn² distribuci, z§ru|n² i poz§ru|n² servis a dod§vky n§hradn²ch d²lŢ pro model **KRAFT&DELE WDS2301** v ĻR zajiģŠuje:
NejedlĹ s.r.o. Å AutorizovanĹ distributor n§šad² KRAFT&DELE Å E-shop a servis: **www.nasenaradi.cz**
Trvale skladem k dispozici: origin§ln² 6" vodic² liģty, n§hradn² pilov® šetŋzy 1/4" mini (37 ¦l§nkŢ, 1,1 mm), 21V Li-Ion akumul§tory (2,0 Ah a 4,0 Ah), rychlonab²je|ky, biologick® oleje na šetŋzy a ostšic² sady.

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE DLE ZĆKONA Ļ. 541/2020 SB. O ODPADECH

Akumul§torov§ šetŋzov§ pila ani jej² Li-Ion baterie nepatš² do smŋsn®ho komun§ln²ho odpadu (symbol pšeģkrtnut®ho kontejneru). Zaš²zen² odevzdejte k recyklaci dle z§kona ¦. 541/2020 Sb. o odpadech do sbŋrn®ho dvora pod katalogovĹm ¦²slem **20 01 36 ï Vyšazen§ elektrick§ a elektronick§ zaš²zen²**. Kovov® sou|§sti (ocelov§ liģta a šetŋz) pšedejte do vĹkupu kovŢ pod ¦²slem **17 04 05 ï Ģelezo a ocel**. Akumul§tory odevzdejte do sbŋrn®ho boxu na baterie (**16 06 05**) s pšelepenĹmi kontakty. Zbytky biologick®ho šetŋzov®ho oleje zlikvidujte v souladu s pšedpisy pro nakl§d§n² s oleji. Pap²rov® a plastov® obaly roztšiĺte do t²dŋn®ho odpadu (**15 01 01** / **15 01 02**).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Akumulátorový rázový šroubovací pila 6" 21V Li-Ion 2Ah aku

Značka: KRAFT&DELE • **Typové označení:** WDS2301 • **EAN:** 5903175338365

Funkce a určení: Prořezávání dřevěných ovocných a okrasných stromů, zkracování kořenů, dělení trávníku a prkén a tesařské i zahrádkářské řezací práce

Splňuje výchozí požadavky následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
- **2014/30/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- **2014/35/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zařízeních nízkého napětí (LVD – nabíječka)
- **2000/14/ES** – Směrnice o emisích hluku zařízení určených k použití ve venkovním prostoru
- **2011/65/EU** – Směrnice o omezení použití některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

`ČSN EN 62841-1:2016 • ČSN EN 62841-4-1:2020 • ČSN EN 55014-1:2021 • ČSN EN 55014-2:2021 • ČSN EN ISO 12100:2011`

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **KRAFT&DELE** poskytuje autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** záruku v délce **24 měsíců** pro koncové spotřebitele (fyzické osoby žijící se obchodním záměrem) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu či montážní vady vzniklé při řádném užívání v souladu s návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a ztupení pilového šroubu, opotřebení vodicí drážky ličty a hnací šroubky, na zadření či spálení ličty a šroubu v důsledku provozování bez pravidelného manuálního mazání olejem na ztrátové mazání pil, na poškození vzniklé řezáním znečištěného dřeva se zbytky hlíny, hřebíků či kamení a na přírodní pokles kapacity Li-Ion akumulátorů.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

Nejedlý s.r.o.
Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 • IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí předpisem **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalové materiály vysloužilé zařízení odevzdejte k ekologické recyklaci:
• **15 01 01** – Papírové a lepenkové obaly (vlnitý karton)
• **15 01 02** – Plastové obaly (přepravní kufr, ochranné kryty)
• **16 06 05 / 20 01 34** – Ostatní baterie a akumulátory (vyřazené 21V Li-Ion akumulátory odevzdejte do sběrného boxu)
• **20 01 36 / 16 02 14** – Vyřazená elektrická a elektronická zařízení (elektroodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.)

PROTOKOL O VSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Vstupní revize spolehlivosti dobíjecího brzdy šroubu, rychlosti zatížení do 0,5 s a chodu bezpečnostního krytu	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	Nejedlý s.r.o. – Přejímková kontrola	Přejímací kontrola geometrie 6" vodicí ličty, ostrosti a napnutí 1/4" šroubu a stability otáček hnacího pastorku	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Kraft&Dele ČR	Zátěžový test řezání bukového hranolu 100×100 mm s kontrolou proudového odběru a zahřátí akumulátoru 21V	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Audit kompletnosti balení v kufru: pila, 2× 21V baterie, nabíječka, nářadí, ochranné brýle a uživatelský manuál	**SCHVÁLENO (PASS)**