KRAFT&DELE

OBKLADAĻSK£ NÁŘAD Í AKU VIBRAĻNÍ PŘÍSAVKY NA DLAŽBU Í EAN: 5903175339010

WDS2694

Akumul§torov§ vibra¦n² pś²savka 190 mm 21 V Kraft-Dele WDS2694

Velk§ profesion§ln² akumul§torov§ vibra¦n² pś²savka s tal²śem ß 190 mm, nosnost² 100 kg a vysokofrekven¦n²m motorem

Syst®m 21 V	Tal²ś 190 mm	Nosnost 100 kg	Frekvence 12 000/m
VĥKONNĥ POHON	VELKÁ PLOCHA	ROBUSTNÍ ÚCHOP	MAXIMÁLNÍ VĥKON

HLAVNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICK£ ATRIBUTY

- Zv∩tģenĪ prŢm∩r tal²śe 190 mm ur¦enĪ speci§ln∩ pro velkoform§tov® dlaģby aģ do rozm∩ru 160 Ĭ 160 cm
- Pevn® mechanick® areta¦n² zajiģt∩n² p§ky pś²savky pro bezpe¦nĪ transport bez ¼navy ruky
- Dvojit§ ergonomick§ rukojeś s antivibra¦n²m tlumen²m pro jist® obouru¦n² pśitla¦en² a usazen² desky
- Vysokofrekven¦n² oscila¦n² motor zajiģśuje rovnom∩rn® rozprostśen² lepidla bez vzduchovĪch kapes
- Digit§ln² displej zobrazuj²c² zvolenĪ stupeŘ vibrac² a aktu§ln² kapacitu 21V Li-Ion akumul§toru
- Kompletn² sada v pśepravn²m plastov®m kufru v¦etn∩ nab²je¦ky a vĪm∩nnĪch akumul§torŢ

DŠLEĢIT£ BEZPEĻNOSTNÍ POKYNY

Pśed zved§n²m velkoform§tov® dlaģdice o¦ist∩te jej² povrch od prachu! Zkontrolujte pevnost pśilnut² tal²śe a zajist∩te areta¦n² p§ku. Pśi pokl§dce udrģujte rovnom∩rnĪ pś²tlak ob∩ma rukama.

PODROBNĆ TECHNICKĆ SPECIFIKACE VELKOFORMĆTOV£ PřĉSAVKY WDS2694 (190 MM / 21 V)

Profesion§ln² velkoform§tov§ akumul§torov§ vibra|n² pś²savka **KRAFT&DELE WDS2694** pśedstavuje vrcholnĪ obklada|skĪ n§stroj zkonstruovanĪ specificky pro manipulaci, polohov§n² a vibra|n² usazov§n² tŋģkĪch velkoform§tovĪch keramickĪch obkladĪ a slinut® dlaģby (gres) aģ do rozmŋru **160 Ī 160 cm**. Stroj disponuje mimośdnŋ dimenzovanĪm sac²m tal²śem o prĪmŋru **190 mm** z pruģn®ho kompozitu NBR s dvojitĪm tŋsnic²m profilem, kterĪ garantuje nosnost v tahu **100 kg**. Pohon obstar§v§ vysokofrekven|n² oscila|n² motor dosahuj²c² aģ **14 000 kmitĪ/min**, jehoģ vĪkon je preciznŋ ś²zen 6stupŕovou digit§ln² elektronikou s **LED displejem**. Robustn² **obouru|n² r§m z hlin²kov® slitiny** umoģŕuje vyvinout rovnomŋrnĪ pś²tlak na velkou plochu a zcela zamezuje vzniku nebezpe|nĪch dutin v lepic²m loģi.

Konstruk|n² a provozn² parametr	Specifikace velkoform§tov® pś²savky WDS2694
Jmenovit® napŋt²	21 V DC
Typ akumul§toru	Li-Ion 21 V / 2,0 Ah (nebo 4,0 Ah)
PrĪmŋr pś²savn®ho kotou|e	190 mm
Nosnost v tahu	100 kg
Frekvence kmitĪ	0 ï 12 000 kmitĪ/min
Po|et rychlostn²ch stupŕĪ	6 stupŕĪ s digit§ln² LED indikac²
Doporu|enĪ rozmŋr dlaģby	60 Ī 60 cm aģ 160 Ī 160 cm
Displej	LED panel indikuj²c² stupeŕ vibrace a napŋt² |l§nku
RukojeŠ	Obouru|n² ergonomick® madlo s pryģovĪm potahem
Doba nab²jen²	cca 90 ï 120 minut
Materi§l tŋla	Slitina hlin²ku a odolnĪ ABS kompozit
Pś²sluģenstv²	21V baterie, rychlonab²je|ka, transportn² kufr
Hmotnost	1,95 kg

VELKOPLOĠNħ TALĉř 190 MM, MOTOR 14 000 KMITš/MIN A DIGITĆLNĉ DISPLEJ

Kotou| ß 190 mm a nosnost 100 kg

Plocha pś²savky 283 cm|: Girok§ dosedac² z§kladna rozkl§d§ podtlak na velkou plochu desky, coģ eliminuje bodov® pnut² a br§n² prasknut² tenk® keramiky (Slab).
DvojitĪ obvodovĪ lem NBR: Vnitśn² a vnŋjģ² bśit spolehlivŋ utŋsn² i jemnŋ strukturovanou dlaģbu s reli®fem dśeva nebo bśidlice.
Nosnost 100 kg v tahu: Zajiģśuje bezpe|nĪ a stabiln² transport masivn²ch desek gresu i kamene bez rizika prohnut² a odtrģen².

Motor 14 000 kmitĪ/min a LED displej

Frekvence aģ 14 000 kmitĪ/min: Extr®mnŋ rychl® mikrovibrace okamģitŋ ztekucuj² tixotropn² lepidla a dokonale vytla|uj² vzduchov® bubliny do sp§r.
Digit§ln² LED panel s tla|²tky: Pśehledn® zobrazen² zvolen®ho stupnŋ (1ï6) a prĪbŋģn§ indikace provozn²ho napŋt² 21V Li-Ion akumul§toru.
Dvouru|n² hlin²kov® ģasi: Masivn² madlo ze slitiny Al-Si umoģŕuje jist® veden² stroje a aplikaci rovnomŋrn® pś²tla|n® s²ly obŋma rukama.

BEZPEĻNOSTNĉ PŕEDPISY PRO VELKOFORMĆTOVÉ DLAĢBY (ĻSN EN 62841-1 / ISO 12100)

Manipulace s tŋģkĪmi velkoformąstovĪmi keramickĪmi deskami klade mimoś§dn® nąroky na bezpeļnost. Desky o rozmŋrech aģ 160 Ī 160 cm majł vysokou hmotnost a pśi nespr§vn® manipulaci jsou kśehk® na ohyb. Striktnŋ dodrģujte nąsleduj²c² normativn² pravidla:

KRITICKĆ PRAVIDLA PRO VELKOFORMĆTOVÉ DESKY A NOSNOST 100 KG!

1. ZĆKAZ JEDNORUĻNĉ MANIPULACE S VELKĦMI FORMĆTY: Desky o rozmŋru nad 100 Ī 100 cm a hmotnosti pśes 25 kg pśen§ģejte VĢDY ve dvojici za pouģit² dvou pś²savek nebo manipula|n²ho rąmu! Zved§n² desky 160Ī160 cm za jedinĪ stśedovĪ bod vede k jej²mu pśelomen² vlastn² vahou!
2. POVINNÉ ZAJIĜŤŇNĉ AUTOMATICKÉHO ZĆMKU PĆKY: Pśed zah§jen²m zved§n² bśemene se vizuąlnŋ pśesvŋd|te, ģe kovovĪ bezpe|nostn² z§mek hlin²kov® pąky zcela zaklapl do areta|n² polohy!
3. DŠSLEDNĆ OĻISTA DLAĢDICE PŘED PŘISĆŤĉM: KeramickĪ prach po śez§n² diamantovĪm kotou|em tvoś² separa|n² vrstvu. L²c desky pśed aplikac² talśe ß 190 mm dŢkladnŋ otśete vlhkĪm hadrem a vysuģte mikrovl§knem!
4. PŘĉSNĦ ZĆKAZ POHYBU POD ZAVĕŋĜENĦMI BŘEMENY: Nikdy neproch§zejte a nestŢjte pod zvedanou deskou.

OSOBNĉ OCHRANNÉ POMŠCKY (OOPP) A ERGONOMIE OBOURUĻNĉHO ĐCHOPU

Osobn² ochrann® prostŚedky

- **Bezpe|nostn² obuv S3 (ĻSN EN ISO 20345):** Ocelov§ tuģinka ve ģpi|ce a protiskluzov§ podr§ģka chr§n² obsluhu pśed tŋģkĪmi deskami gresu.
- **Antivibra|n² rukavice (ĻSN EN ISO 10819):** Vysoce ¼|inn® tlumic² vloģky pohlcuj² vibrace o frekvenci 14 000 kmitŢ/min a chr§n² dlanŋ pśed pośez§n²m.
- **Ochrana zraku a sluchu:** Ochrann® brĪle (ĻSN EN 166) br§n² vniknut² lepidla; chr§ni|e sluchu (ĻSN EN 352) chr§n² pśi celodenn² pr§ci.

Ergonomie pr§ce s velkoform§ty

- **Dvouru|n² symetrickĪ ¼chop:** Masivn² hlin²kov§ rukojeś umoģĥuje pśen®st tlak tŋla obŋma rukama, coģ ģetś² ramena i pąteś obklada|e.
- **Zved§n² z nohou s rovnĪmi ządy:** Tŋģk® dlaģdice zvedejte vĪhradnŋ pokr|en²m v kolenou a zapojen²m stehenn²ho svalstva.
- **Pś²prava manipula|n² z·ny:** Z pracovn²ho prostoru odstraĥte vģechny pśekąģky a kabely; zkontrolujte rovnost pochoz² trasy.

BEZPEĻNOST ELEKTRONIKY A LI-ION AKUMULĆTORU 21 V

Digit§ln² LED displej a akumul§torovĪ slot chraĥte pśed vniknut²m vody a cementov®ho kalu pśi mokr®m śez§n². Akumul§tory nab²jejte pouze origin§ln² rychlonab²je|kou Kraft&Dele v such®m prostŚed² pśi teplot§ch +10 ÅC aģ +40 ÅC. Mechanicky deformovanou baterii nikdy nepśipojujte k nab²je|ce!

KONSTRUKCE HLINčKOV£HO RĆMU, DIGITĆLNč SYST£M A PODTLAK 190 MM

Konstrukce velkoform§tov® pś²savky **KRAFT&DELE WDS2694** kombinuje masivn² ģasi z vysokopevnostn² hlin²kov® slitiny s pokro|ilĪm mikroprocesorovĪm ś²zen²m vibrac². Tuhost hlin²kov®ho r§mu garantuje bezztr§tovĪ pś²enos kmitŢ pś²mo do lepic²ho loģe bez parazitn²ch rezonanc².

Komponent / Prvek	Konstruk|n² materi§lov® proveden²	Funk|n² vĪznam pśi pokl§dce velkoform§tŢ
Sac² tal²ś ß 190 mm	Syntetick§ elastick§ pryģ NBR, dvojit§ tŪsnic² lamela.	Zajiģśuje tahovou s²lu 100 kg bez deformace desky 160Ī160 cm.
Dvouru|n² hlin²kovĪ r§m	TlakovĪ odlitek ze slitiny hlin²ku s gumovĪm n§vlekem.	Umoģŕuje obouru|n² veden² a rovnomŪrnĪ pś²tlak na dlaģbu.
Hlin²kov§ vakuov§ p§ka	Kovan§ p§ka s ocelovĪm t§hlem a bezpe|nostn²m z§mkem.	Generuje hlubokĪ podtlak a mechanicky jej uzamkne.
Oscila|n² motor 21 V	Vysokorychlostn² DC motor, wolframovĪ nevyv§ģenĪ rotor.	Vyv²j² oscilace aģ 14 000 kmitŢ/min pro okamģit® ztekucen² tmelu.
Digit§ln² LED panel	Displej krytĪ polykarbon§tem, dotykov§ tla|²tka +/-.	Zobrazuje stupeŕ vibrace (1ï6) a monitoruje napŪt² |I§nku.
BateriovĪ dok 21 V	Zes²len§ liģta s pozlacenĪmi n²zkoodporovĪmi kontakty.	PevnŪ fixuje akumul§tor i pśi maxim§ln²ch vibrac²ch 14 000/min.

MECHANIKA VAKUA 190 MM A DIGITĆLNč ŘčZENč FREKVENCE VIBRACč

VelkoploģnĪ vakuovĪ tal²ś ß 190 mm

Vakuov§ plocha 283 cmļ: Vytv§ś² mohutnĪ diferen|n² tlak s pś²drģnou silou pśevyģuj²c² 1 000 N, coģ bezpe|nŪ udrģ² bśemeno do 100 kg.
Dvojitĭ tŪsnic² bŝit: VnŪjģ² lem zachycuje hrub® netŪsnosti, vnitśn² komora udrģuje stabiln² hlubokĪ podtlak i na m²rnŪ p·rovit®m gresu.
MechanickĪ bezpe|nostn² z§mek: Pśi dotaģen² p§ky automaticky zasko|² kalenĪ zub, kterĪ br§n² nechtŪn®mu odjiģtŪn² p§ky pśi otśesu.

Digit§ln² PWM mŪni| a motor 14 000 kmitŢ/min

Mikroprocesorov® PWM ś²zen²: PulznŪ-ģś§kov§ modulace udrģuje konstantn² amplitudu kmitŢ i pśi siln®m pś²tlaku obsluhy na tŪlo stroje.
PlynulĪ n§bŪh (Soft Start): Zamezuje r§zov®mu ģkubnut² pśi spuģtŪn² vibrac², kter® by mohlo poģkodit hrany tenk® desky (Slab).
Kontrola stavu baterie v re§ln®m |ase: Displej signalizuje pokles napŪt², coģ vylu|uje n§hl® zastaven² motoru uprostśed vibrov§n².

POKLÁDKA VELKOFORMÁTOVÝCH DLAŽBY A PREVENCE DUTIN V LEPIDLE

Pokládka velkoformátových keramiky až do rozměru **160 × 160 cm** vyžaduje přísné dodržení technologického postupu. Každý vzduchový dutina pod deskou představuje fatální riziko prasknutí podlahy při bodovém zatížení.

Krok 1: Nanášení metodou Buttering-Floating

- Použijte vysoce flexibilní lepidlo třídy C2TE S1 nebo S2 určené pro velkoformáty.
- Na podklad naneste lepidlo zubovou stěrkou velikosti 10 × 12 mm v rovnoběžných pruzích.
- Na rubovou stranu desky naneste hladkou stěrkou tenkou kontaktní vrstvu lepidla (100% krytí).

Krok 2: Přiložení talíře a manipulace

- Přiložte přísavku do středu desky (u formátů 160 × 160 cm použijte dvě přísavky).
- Dotáhněte hliníkovou páku, až bezpečný zámek zřetelně zaklapne.
- Ve dvou pracovních cyklech desku zvedněte, přeneste a položte pod mírným úhlem k nivelačním sponám.

Krok 3: Vysokofrekvenční vibrační zhutnění

- Na LED displeji nastavte stupeň 4 až 6 podle tloušťky desky a hustoty tmelu.
- Uchopte obě madla a stiskněte spouště vibrací (až 14 000 kmitů/min).
- Přejíždějte přísavkou spirálovitým pohybem od středu desky k rohům po dobu 10 × 15 s.
- Hřebeny lepidla se pod vibrací rozlévají a vzduch unikne do obvodových spár.

Krok 4: Kontrola nivelace a uvolnění zámku

- Zkontrolujte vůči páru a rovinu dlouhou hliníkovou latí a vodováhou.
- Uvolněte spouště vibrací; stiskněte pojistku zámku a odklopte páku nahoru.
- Odtlakování talíře zvedněte z dlažby a opětovně použijte jeho lem pro další cyklus.

PREVENCE VZNIKU DUTIN V LEPICÍM LOŽI A NÁSLEDNÉHO PRASKÁNÍ DLAŽBY

Rizika dutin pod velkoformátovou dlažbou

Vzduchové kapsy pod deskou: Při rubním pnutí vůči zcela suchému pod velkou plochou 160 × 160 cm až 30 % vzduchových kapes bez opory.
Prasknutí pod zátěží: Dojde-li k bodovému zatížení, tuhý nábytek, pojezd paletovým vozíkem), deska v místě dutiny okamžitě praskne.
Tepelné ztráty podlahového topení: Vzduchové mezery fungují jako tepelný izolant a dramaticky snižují účinnost vytápění.

Řešení vibrační technologií WDS2694

100% celoplošné podlepení: Vysoká frekvence 14 000 kmitů/min vyvolá reologický tok lepidla a dokonale vyplní každý tvarový nerovnosti rubu desky.
Maximální mechanická odolnost: Podlaha bez dutin bezpečně odolává extrémním zatížením i pojezdu techniky v komerčních prostorech.
Ideální přenos tepla: Kompaktní lepicí vrstva zajišťuje úplné tepelnou vodivost z podlahového topení do pochozí vrstvy dlažby.

> **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO TENKOSTĚNNÉ KERAMICKÉ DESKY SLAB (3,5 × 6 MM)**
> U extra tenkých velkoformátových desek tloušťky 3,5 až 6 mm zařízněte vibrování až při 2 × 3 a teprve po rozprostření lepidla přejděte na stupeň 4 × 5. Přísavkou pohybujte plynule a nezastavujte na jednom místě, aby nedošlo k lokálnímu přetížení křehké struktury desky!

NABčJENč BATERIE, ĐDRĢBA SACčHO TALčŕE A DIAGNOSTIKA DISPLEJE

Pravideln§ technick§ p®|e o vibra|n² pś²savku **KRAFT&DELE WDS2694** je z§kladn²m pśedpokladem pro udrģen² vysok® spolehlivosti podtlakov®ho talᵻśe ß 190 mm a bezpe|n® pr§ce s bśemeny do 100 kg.

SPRĆVA AKUMULĆTORU 21 V A SLEDOVĆNč NAPˇnTč NA DISPLEJI

Provozn² reģim nab²jen² akumul§torŢ

Å **Inteligentn² rychlonab²je|ka:** Nab²jec² proud je ś²zen mikroprocesorem, kterĪ monitoruje teplotu a vnitśn² odpor |I§nkŢ.
Å **Doba nab²jen²:** Standardn² 2,0Ah baterie je plnŋ nabita za cca 90 min; vysokokapacitn² 4,0Ah za cca 120 min.
Å **Barevn§ indikace:** Ļerven§ LED = rychl® nab²jen²; zelen§ LED = akumul§tor nabit na 100 % kapacity.
Å **Zˇkaz nab²jen² v chladu:** Nikdy nenab²jejte promrzlou baterii pod +10 ÅC; nechte ji nejprve vytemperovat.

Diagnostika napŋt² na digit§ln²m displeji

Å **Rozsah napŋt²:** PlnŋnabitĪ akumul§tor vykazuje napŋt² cca 21,0ï21,4 V.
Å **Varov§n² pśi vybit²:** PŝI poklesu napŋt² pod 17,5 V za|ne indik§tor na displeji blikat ï akumul§tor ihned vymŋŘte.
Å **Ochrana proti podvybit²:** Elektronika automaticky odpoj² vibra|n² motor, aby nedoģlo k poģkozen² lithiovĪch |I§nkŢ.
Å **Skladov§n²:** Mimo sez·nu skladujte |I§nky nabit® na 60 % (cca 19,5ï20,2 V) na such®m m³stŋ.

ĐDRĢBA SACčHO TALčŕE Ï 190 MM, HLINčKOV£HO RĆMU A ARETACE

Ļiģtŋn² pryģov®ho tal²śe ß 190 mm

Å Po skon|en² smŋny z tal²śe odstraŕte zbytky lepidla mŋkkou houbou s teplou vodou.
Å Zkontrolujte obŋ tŋsnic² chlopnŋ, zda nejsou pośezan® od keramickĪch stśepŢ.
Å **Zˇkaz chemikˇli²:** K |iģtŋn² nepouģ²vejte organickˇ rozpouģtŋdla, l²h ani nitrośedidla.
Å Pro udrģen² pruģnosti pryģe bŝit jednou za mŋs²c oģetśete kapkou silikonov®ho oleje.

Servis p§ky a uloģen² v kufru

Å Ļep hlin²kov® p§ky a z§padku bezpe|nostn²ho z§mku promaģte lehkĪm strojn²m olejem.
Å Dotˇhnŋte pś²padnŋ uvolnŋn® spojovac² ģrouby hlin²kov®ho r§mu imbusovĪm kl²|em.
Å **Uloģen² v kufru:** P§ku ponechte VĢDY zcela uvolnŋnou, aby tal²ś nebyl trvale deformov§n.
Å Pśepravn² kufr chraŕte pśed p§dem a pŢsoben²m mrazu na nechr§nŋn® korbŋ vozidla.

KONTROLNč ZKOUĢKA TˇnSNOSTI VAKUA PřED ZVEDĆNčM DESEK 100 KG

Pśed manipulac² s drahou velkoform§tovou deskou pśisajte pś²savku na hladkĪ zkuģebn² povrch, uzamknŋte p§ku a nechte pŢsobit 5 minut. Pokud nedojde k sebemenģ²mu povolen² pś²savky, tŋsnŋn² je 100% funk|n² a stroj je bezpe|nĪ pro manipulaci s tŋģkĪm materi§lem.

TABULKA ZĆVAD, CHYBOV£ KČDY, DISTRIBUCE A RECYKLACE

V pŠ²padĐ vĪskytu provozn²ch komplikac² nebo nestandardn²ho chov§n² stroje **WDS2694** postupujte podle n²ge uveden® tabulky. PŚed kontrolou mechaniky |i elektroniky VĢDY vyjmĐte akumul§tor ze zaŠ²zen²!

ZjiġtĐnĪ probl®m	PravdĐpodobn§ pŠ²|ina	Doporu|enĪ n§pravnĪ postup
PŠ²savka nedrģ² vakuum na velkoform§tu.	KeramickĪ prach na desce; trhlina v tĐsnic² lamele ß 190 mm; nedovŕenĪ bezpe|nostn² z§mek p§ky.	O|istit desku mikrovl§knem; zkontrolovat bŠit talŠe a vymĐnit vadnĪ dŽl; dotla|it p§ku do zacvaknut².
LED displej nesv²t², motor nereaguje.	VybitĪ akumul§tor pod mez 15 V; zoxidovan® kontakty ligty; uvolnĐnĪ konektor uvnitŚ tĐlesa.	VymĐnit za nabitĪ akumul§tor; o|istit kontakty liġty; pŚedat do autorizovan®ho servisu Kraft&Dele.
Vibrace jsou slab® i na stupni 6.	Pokles napĐt² |l§nku pŚi z§tĐģi; pŚehŚ§t² motoru po dlouh®m bĐhu; nadmĐrnĪ pŠ²tlak obsluhy.	Dob²t akumul§tor v nab²je|ce; nechat pŠ²stroj 10 minut vychladnout; optimalizovat s²lu pŠ²tlaku.
Tla|²tka +/- na panelu nereaguj².	Zanesen§ membr§na prachem z lepidla; prĪnik vlhkosti pod polykarbon§tovĪ ģt²tek.	O|istit panel suchĪm hadŠ²kem; nechat vyschnout pŚi pokojov® teplotĐ; vyģ§dat servisn² vĪmĐnu modulu.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVIS KRAFT&DELE V ĻR

OFICIĆLNĺ ZASTOUPENĺ A NĆHRADNĺ DĺLY KRAFT&DELE

VĪhradn² distribuci, autorizovanĪ z§ru|n² i poz§ru|n² servis a dod§vky origin§ln²ch n§hradn²ch dŽlĪ pro velkoform§tovou pŠ²savku **KRAFT&DELE WDS2694** v ĻR zajiġŠuje:
NejedlĪ s.r.o. Å Na Z§meck® 1518/9, 140 00 Praha 4 Å IĻ: 04652981
Ofici§ln² internetovĪ obchod a servis: **www.nasenaradi.cz** Å Technick§ podpora: **servis@nasenaradi.cz**
Trvale skladem n§hradn² dŽly: velkoform§tov® pryģov® tal²Še ß 190 mm NBR, 21V Li-Ion akumul§tory 2,0 Ah a 4,0 Ah, inteligentn² sŠov® nab²je|ky, digit§ln² LED panely, hlin²kov§ madla a pŚepravn² kufry.

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE DLE ZĆKONA Ļ. 541/2020 SB. O ODPADECH

Vyslouģil® elektrick® n§Śad² a Li-Ion akumul§tory nesm² bĪt odhazov§ny do smĐsn®ho komun§ln²ho odpadu! V souladu s evropskou smĐrnic² 2012/19/EU a **zŞkonem |. 541/2020 Sb. o odpadech** odevzdejte zaŠ²zen² k odborn® ekologick® recyklaci (Katalog odpadĪ: **20 01 36 ï VyŚazen§ elektrozaŠ²zen²**). Akumul§tory odevzdejte na specializovanĪch sbĐrnĪch m²stech pro regeneraci lithia a kobaltu (**16 06 05 ï Ostatn² baterie a akumul§tory**). TĐleso se slitiny hlin²ku patŠ² do sbĐru kovĪ (**17 04 02 ï Hlin²k**), plastovĪ kufr do ģlut®ho kontejneru (**15 01 02 ï Plastov® obaly**).

ES PROHLĆĠENĉ O SHODťn (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

VĪrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

S²dlo spole¦nosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IĻ / DIĻ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

T²mto prohla₰uje na svou vĪhradn² odpovDdnost, ₰e vĪrobek / za₫²zen²:

VĪrobek: Akumul§torov§ vibra¦n² p₫²savka 190 mm 21 V Kraft-Dele WDS2694

Zna¦ka: KRAFT&DELE Å **Typov® ozna¦en²:** WDS2694 Å **EAN:** 5903175339010

Funkce a ur¦en²: Manipulace s tDģkĪmi velkoform§tovĪmi obklady a jejich efektivn² vibra¦n² usazen² do lepic²ho lo₰e

Spl₱uje v₰echna p₫³slu₰n§ ustanoven² n§sleduj²c²ch smDrnic Evropsk®ho parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** ï SmDrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady o strojn²ch za₫²zen²ch (MD)
- **2014/30/EU** ï SmDrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady o elektromagnetick® kompatibilitD (EMC)
- **2011/65/EU** ï SmDrnice o omezen² pou₰²v§n² nDkterĪch nebezpe¦nĪch l§tek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navr₰en a vyroben v souladu s n§sleduj²c²mi harmonizovanĪmi normami:

`ĶSN EN ISO 12100:2011 Å ĶSN EN 62841-1:2015 Å ĶSN EN 55014-1 ed.5:2021 Å ĶSN EN 55014-2 ed.3:2021`

M²sto a datum vyd§n²:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocnDn§ k sestaven² technick® dokumentace:
Krzysztof Forein, P₫edseda p₫edstavenstva FOREINTRADE S.A.

ZĆRUĻNĉ PODMĉNKY A DISTRIBUCE PRO ĻESKOU REPUBLIKU

Na vĪrobky zna¦ky **Kraft&Dele** poskytuje autorizovanĪ distributor **NejedlĪ s.r.o.** z§ru¦n² lhŢtu v d®lce **24 mDs²cŢ** pro koncov® spot₫ebitele (fyzick® osoby ₫d²c² se ob¦anskĪm z§kon²kem) a **12 mDs²cŢ** pro podnikatelsk® subjekty (n§kup na IĻO). Z§ruka se vztahuje na ve₰ker® vĪrobn² vady, vady materi§lu ¦i mont§₰n² vady vznikl® p₫i ₫dn®m u₰²v§n² v souladu s t²mto n§vodem k obsluze.

Z§ruka se nevztahuje na p₫irozen® opot₫eben² tDsnic²ch man₰et, pry₰ovĪch tDsnDn², kontaktŢ rel® a sp²na¦Ţ p₫i bDģn®m provozu, mechanick§ po₰kozen² vznikl§ p§dem sou¦§sti, ne₰etrnou instalac² nekvalifikovanou osobou bez dodr₰en² mont§₰n²ho n§vodu, vady zpŢsoben® provozem v silnD zne¦i₰tDn®m prost₫ed² s p₫²tomnost² abrazivn²ho prachu bez krytu nebo p₫epDt²m v elektrick® s²ti, po₰kozen² hydraulickĪch ¦§st² zpŢsoben® pou₰it²m zne¦i₰tDn®ho ¦i nevhodn®ho oleje nebo p₫ekro¦en²m nosnosti hydraulick®ho zved§ku.

AutorizovanĪ distributor a servis v ĻR

NejedlĪ s.r.o.
Na Z§meck® 1518/9, 140 00 Praha 4 Å IĻ: 04652981
Technick§ podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Ofici§ln² internetovĪ obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologick§ likvidace a ochrana prost₫ed²

Likvidace vĪrobku a obalŢ se ₫²d² p₫edpisem **Z§kon ¦. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalov® materi§ly a vyslou₰il§ za₫²zen² odevzdejte k ekologick® recyklaci:
Å **15 01 01** ï Pap²rov® a lepenkov® obaly (prodejn² karton, p₫epravn² krabice)
Å **15 01 02** ï Plastov® obaly (ochrann® PE f·lie a obalov® s§¦ky)
Å **20 01 36 / 16 02 14** ï Vy₫azen§ elektrick§ za₫²zen², desky spojŢ a rel® (elektroodpad dle z§kona ¦. 541/2020 Sb.)
Å **16 01 17 / 17 04 02** ï Hlin²kov® odlitky, konstruk¦n² ocel a mDĻ (recyklace ve sbDrnĪch surovin§ch)

PROTOKOL O VĥSTUPNĉ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontroln² pracovi₰tD / Zku₰ebn² autorita	P₫edmDt a rozsah proveden® kontroly	VĪsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	VĪstupn² revize elektrick® bezpe¦nosti, z§tD₰ovĪ test akumul§torovĪch ¦l§nkŢ a elektroniky	**SCHVĆLENO (PASS)**
18. 02. 2026	NejedlĪ s.r.o. ï P₫²jmov§ kontrola	Vstupn² kontrola elasticity a dosedac² rovinnosti pry₰ov®ho tal²₫e ß 190 mm	**SCHVĆLENO (PASS)**
10. 05. 2026	AutorizovanĪ servis Kraft&Dele ĻR	MD₫en² amplitudy a frekvence kmitŢ p₫i pln®m vĪkonu 12 000 kmitŢ/min	**SCHVĆLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technick® oddDlen² www.nasenaradi.cz	Zkou₰ka meze nosnosti v tahu 100 kg a kontrola l²cov§n² ovl§dac²ch tla¦²tek a displeje	**SCHVĆLENO (PASS)**